



VKBA 3415

Biuletyn Techniczny - Luty 2011

VKBA 3415



Łożyska przednie: Volvo 850, C70 I, S70, V70 I



Dodatkowe zalecenia montażowe dotyczące montażu przegubu w łożysku koła.



Łożysko koła oraz wszystkie elementy współpracujące narażone są na uderzenia o różnej sile i kierunku podczas pracy. W celu poprawienia sztywności połączenia przegubu z łożyskiem ZAWSZE należy stosować klej montażowy na wielowypuszcisku przegubu. Zapobiega to hałasowi, wibracjom i w konsekwencji przedwczesnym uszkodzeniu łożyska.

Zalecenia montażowe

- ZAWSZE dokładnie wyczyścić wielowypust przegubu
- Nałożyć klej montażowy na głębokość 3-4 mm wielowypustu
- Po nałożeniu kleju zamontować przegób w łożysku i dokończyć czynności montażowe



Zdjęcie 1: Nakładanie kleju montażowego

©SKF jest zastrzeżonym znakiem handlowym Grupy SKF.

©Grupa SKF 2011

Treść niniejszej publikacji jest chroniona prawem autorskim i nie może być przedrukowywana w całości lub w części, o ile nie uzyska się wcześniej zezwolenia w formie pisemnej. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były możliwie dokładne, nie mniej wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty – bezpośrednie lub pośrednie – wynikające z ich użycia.

