

VKPC 85310/85314

Teknisk bulletin – oktober 2015



Opel/Vauxhall Agila, Astra, Combo, Corsa, Meriva, Tigra
1.0, 1.2, 1.4 bensinmotor



Obligatorisk utskifting av vannpumpen med OE-termostat



Opel/Vauxhall OE Nb: 13 34 145 / 13 34 166 / 24469102

SKF tilbyr to forskjellige vannpumpealternativer på ettermarkedet for brukstilfellene ovenfor.


VKPC 85314



Vannpumpe inkludert sensor, med:

- Slangetilkobling
- Pakning
- Temperatursensor

VKPC 85310



Vannpumpe uten sensor, med:

- Slangetilkobling
- Pakning

Råd for utskifting av vannpumpe og relaterte komponenter




Ved utskifting av termostaten skal det kun benyttes termostater som tilfredsstillende OE-spesifikasjoner og mål!


Hvis det kommer klager etter montering av VKPC 85310 og VKPC 85314 om at motoren ikke når normal driftstemperatur, er det meget sannsynlig at hovedårsaken er at den monterte termostaten ikke tilfredsstillende OE-spesifikasjonene!

Bilprodusenten tilbyr to termostattyper, avhengig av bruken. Diameteren på den bevegelige kaliperen er 22 eller 23 mm.

Merk! Hvis en «ikke OE-mål-termostat» monteres (bevegelige kalipere opptil 28,5 mm finnes på markedet), vil den åpne første gang og bli stående fast i åpen posisjon mot vannpumpehuset. Resultatet er at motoren ikke når normal driftstemperatur etter neste kaldstart.



OE-termostat.
(Diameter: 22-23 mm)



Termostattyper i ettermarkedet som ikke er i overensstemmelse med OE-spesifikasjoner.
(Diameter: >23 mm)

Install confidence
www.vsm.skf.com