

ATF Multi Vehicle

Produktbeschreibung:

ATF Multi Vehicle ist ein vielseitig einsetzbares Automatikgetriebe- Fluid welches aus speziellen Komponenten der „Anti-shudder“ Additivtechnologie, optimiert für Personenkraftwagen, hergestellt wird.

Anwendung:

ATF Multi Vehicle wird in einer umfangreichen herstellerübergreifenden Auswahl europäischer und amerikanischer Personenfahrzeughersteller angewendet

Eigenschaften:

ATF Multi Vehicle bietet folgende Vorteile:

- außergewöhnlich stabiles Oxidationsverhalten
- dauerhafte Vibrationsdämpfung
- glattere Flächen im Getriebe über einen langen Zeitraum hinweg
- ausgezeichnete Korrosions- und Rostschutzeigenschaften
- geringe Schaumneigung

Spezifikationen / Empfehlungen:

GM DEXRON II / II-D / II-E / III-G / III-H
Allison C-4, TES-295, TES-389
BMW/Mini P/N 81 22 9 400 272/275
BMW/Mini P/N 81 22 9 407 858/859
BMW/Mini P/N 83 22 0 024 249/359
BMW/Mini P/N 83 22 0 026 922 (BMW 7045 E)
BMW/Mini P/N 83 22 0 402 413
BMW/Mini P/N 83 22 0 403 248/249
BMW/Mini P/N 83 22 7 542 290
BMW/Mini P/N 83 22 9 407 765 (BMW LA 2634)
Chrysler/Dodge/Jeep ATF+2/ATF+3/ATF+4
Chrysler/Dodge/Jeep AS68RC ATF
Chrysler/Dodge/Jeep SP-III
Daimler/Mercedes MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7
MB 236.8, 236.9, 236.10, 236.91
FORD WSS-M2C919-E (Mercon V)
FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QDX [M]
FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QSM [Syn]
FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-5-QM or -DM [V]
FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-8-QAW [Premium]
FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-9-QMM5 [FNR5]
FORD/Lincoln/Mercury WSS-M2C922-A1
GM/GMC/Opel/Saturn P/N 19 40 700/767
VW/Audi G 052 025 A2, G 052 055
VW/Audi G 052 162 (A1, A2)
VW/Audi G 052 990 (A2), G 055 025 (A2)

GM/GMC/Opel/Saturn P/N 21005966 (transaxle)
GM/GMC/Opel/Saturn P/N 22717466
GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88900925/9986195
GM/GMC/Opel/Saturn T-IV, Type A Suffix A
Jaguar JLM 20238 / 20292 / 21044 / K17
Jaguar WSS-M2C922-A1
Aisin Warner JWS 3309
Land Rover Texaco ETL-7045E
MAN 339 A
Mercon V
Mobil ATF 3309
Porsche P/N 000 043 204 41
Porsche P/N 000 043 205 09
Porsche P/N 999 917 547 00 (A2)
PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756
Renault Matic D2
Renk Genuine Oil
Saab 3309 - T-IV
Shell 3403-M115, LA 2634
Texaco ETL 7045E / 8072B, N402
Voith H55.6335.XX
Voith Svc Bltn # 013 / 118
Volvo P/N 1161521
Volvo P/N 1161540 / 1161640
Volvo P/N 1273,41
ZF TE-ML 11A / 11B



Richtwerte:

ATF Multi Vehicle	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	850	DIN 51 757
Farbe		rot	Visuell
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	38,2	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,0	DIN 51 562
Viskositätsindex		150	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN ISO 2592

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE

Nienkamp 55-85

48147 Münster

Germany

Tel.: +49 251 20202-0