ATF Multi Vehicle

Produktbeschreibung:

ATF Multi Vehicle ist ein vielseitig einsetzbares Automatikgetriebe- Fluid welches aus speziellen Komponenten der „Anti-shudder“ Additivtechnologie, optimiert für Personenkraftwagen, hergestellt wird.

Anwendung:

ATF Multi Vehicle wird in einer umfangreichen herstellerübergreifenden Auswahl europäischer und amerikanischer Personenfahrzeughersteller angewendet.

Eigenschaften:

ATF Multi Vehicle bietet folgende Vorteile:

- Außergewöhnlich stabiles Oxidationsverhalten
- Dauerhafte Vibrationsdämpfung
- Glattere Flächen im Getriebe über einen langen Zeitraum hinweg
- Ausgezeichnete Korrosions- und Rostschutzeigenschaften
- Geringe Schaumneigung

Spezifikationen / Empfehlungen:

GM DEXRON II / II-C / II-D / II-E / III-G / III-H / B / III-F
ATF 3100 PL085, 3403-M115, ETL-7045 E, K17, LA 2634, N402
BMW ATF 4
BMW ETL 7045 / 7045E / 8072B, N402, LA 2634, LT 71141
BMW/Mini P/N 81 22 9 400 272/275
BMW/Mini P/N 83 22 0 026 922 (BMW 7045 E)
BMW/Mini P/N 83 22 0 403 248/249
BMW/Mini P/N 83 22 9 407 765 (BMW LA 2634),
Bosch TE-ML 09
Daimler Mercedes DTFR 13C100 (MB 236.1)
DTFR 13C140 (236.7), DTFR 13C150 (236.8), DTFR 13C117 (236.9)
DTFR 13C180 (236.91)
Fiat Chrysler ASRC, ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF +4,
Fiat P/N 68333587AA, SP-III, Type 7176E, Type 9602
WSS-M2C919-E (Mercon V), WSS-M2C922-A1,
FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QDX [M], P/N XT-2-QSM [Syn]
P/N XT-8-QAW [Premium], P/N XT-9-QMM5 [FNR5]
GM/GMC/Opel/Saturn ATF Z1, P/N 22717466
P/N 88900925/9986195, P/N 9985010, T-IV, Type A Suffix A
Genuine ATF, JWS 3314, JWS-3309 T4, P/N 00232-19023,
Honda/Acura Z-1 (P/N 08200-9001 & 08200-9001A), ATF DPSF-II
Isuzu P/N 08200-9001, Isuzu ATF II/III, Genuine ATF
Jaguar JLM 20238 / 20292 / 21044 / K17, WSS-M2C922-A1, LT 71141
Land Rover Texaco ETL-7045E, ATF N402, JWS3309US
Mazda ATF M-5, N-1, S-1, F-1, M3, JWS 3317, M-5,

Allison C-2, C-3, C-4, TES-295, TES-389
Aisin Warner JWS 3309
BMW P/N 83 22 2 220 438/440/442
BMW/Mini P/N 83 22 0 024 249/359
BMW/Mini P/N 81 22 9 407 858/859
BMW/Mini P/N 83 22 0 402 413
BMW/Mini P/N 83 22 7 542 290,
BMW/Mini P/N 83 22 9 407 807 (LT 71141)
Daihatsu D3-SP
DTFR 13C120 (236.2), 236.5, 236.6
MB 236.10, 236.11, 236.12, 236.14
FIAT 9.55550-AV1 / -AV4
MB 236.10/12, P/N 05127382AA
Ford ESP-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H
XT-5-QMC (Mercon V), XT-5-QSM (V Syn)
P/N XT-5-QM or -DM [V]
Mobil ATF 3309
P/N 19 40 700/767, P/N 21005966 (transaxle)
Hyundai/Kia ATF Red-1K, SP / SP-II / III,
P/N 04500-00140, P/N U M040 CH-020 Red-1
Idemitsu ATF HP, K17
Jaso M315, Class 1A, 1A-02
MAN 339 A, D, F

Mazda P/N XT-9-QMM5, M-III, Type T-IV

Made in Germany

Spezifikationen / Empfehlungen:

Mitsubishi ATF-J2, Dia Queen AW, DII/ DIII, SP
Mercedes A 0019892203, ATF 3403 -M115
Porsche P/N 000 043 204 41, P/N 000 043 204 63
Porsche P/N 000 043 205 28, P/N 999 917 547 00 (A2), LT 71141
PSA AL4 / 4HP20, P/N 9730AE, B71 2340, P/N Z 000169756
Rolls Royce Oil No. PL 31493PA
Saab ATF HP, P/N 93 160 393, 3309 - T-IV
Shell 3403-M115, LA 2634
Suzuki 2326/ 2384K/ 3314/ 3317/ 5D06, Matic D/J
Toyota/Lexus/Scion Type D-II/T/T-II/T-III/T-IV, JWS 3309, 3324
VW/Audi G 052 162 (A1, A2), G 052 990 (A2)
Voith H55.6335.XX, Svc Bltn # 013 / 118
Volvo P/N 1161521/ 1161621, 1161540 / 1161640
ZF TE-ML 05L / 11A / 11B / 21L

Mitsubishi P/N MS991156, SP-II / III,
Nissan/Infinity 402, Fluid A, Matic-D / J / K / W
Porsche P/N 000 043 205 09
Peugeot P/N Z 000169756
Renault DP-0, Matic D2, SATF-D
Renk Genuine Oil
Saturn Dex- IIIG, T-IV Fluid, P/N 22689186
SSANG YONG DSIH 5M-52, 5M-66
Subaru HP, P/N K0140Y0700
VW/Audi LT 71141, G 052 025 A2, G 052 055,
VW/Audi G 055 025 (A2), US 000 162
Volvo 1273,41, CE 97340, 97341
ZF 6 Speed (S671 090 255)
ZF LifeguardFluid 5 (ZF No. S671 090 170)

Richtwerte:

ATF Multi Vehicle	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	850	DIN 51 757
Farbe		rot	Visuell
Viskosität bei 40°C	mm²/s	38,2	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	7,0	DIN 51 562
Viskositätsindex		150	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN IS0 2592

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster · Germany
Tel.: +49 251 20202-0

Made in Germany