

Service-Information

Montage der hinteren Bremssättel Mazda 6 Typ GG, GY und GH

Info-Nummer:

080.032

Von:

PPM CC6 / DF

Datum:

26.01.2022

Information für:

- Alle
- Extern (Werkstatt/Händler)
- Intern (RSO, NSO, HQ)
- ATE BremsenCenter

Art der Information:

- Montagenanleitung / Wartungsanweisung
- Bedienungsanleitung
- Datenblatt / Spezifikation
- Software Updates & Upgrades
- Produkthandbuch

Thema: Montage der hinteren Bremssättel Mazda 6 Typ GG, GY und GH

Von den Sattel-Führungsbolzen der hinteren Bremssättel ist jeweils einer pro Fahrzeug Seite mit einem Gummiring ausgestattet. Dieser Führungsbolzen wird an der Einlaufseite der Bremsscheibe in den Bremssattel montiert.

Da bei diesen Fahrzeugen der Bremssattel vor der Achse positioniert ist, werden die gummierten Führungsbolzen jeweils oben eingebaut.

Bei einer Befettung der Führungsbolzen ist ein durch den Fahrzeug-Hersteller freigegebenes Produkt zu verwenden.

Es dürfen keine Schmiermittel mit mineralölhaltigen Bestandteilen verwendet werden!

Das nachfolgende Bild zeigt die richtige Positionierung des gummierten Führungsbolzens am hinteren linken Bremssattel.



Bremssattel hinten links

Unter folgenden OR Codes sind die betreffenden Bremsättel mit den zugehörigen Fahrzeug-Typen einsehbar.

Bremsattel 24.3354-1703.5



Internet: 24.3354-1703.5

Bremsattel 24.3354-1704.5



Internet: 24.3354-1704.5