



SERVICE INFO – LuK 0076



Informacja serwisowa dla skrzyń biegów 02T

Poprawna procedura napędzania skrzyni biegów olejem

Producent: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modele:

Audi: A1, A2, A3

Seat: Cordoba, Ibiza

Skoda: Fabia, Rapid, Roomster

Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Typ skrzyni biegów: 02T

Nr części: 462 0055 10



Foto 1: Pokrywa otworu do napędzania z sześciokątną nakrętką

Po zakończeniu montażu skrzynia biegów musi zostać napędzona zalecaną ilością oleju przekładniowego.

Podczas napędzania należy postępować następująco:

- Odkręć pokrywę otworu do napędzania (Foto 1)
- Napędzaj skrzynię olejem przekładniowym do dolnej krawędzi otworu
- Nałóż i przykręć pokrywę otworu
- Uruchom silnik i załącz bieg (upewnij się, że koła na osi napędowej nie mają styczności z ziemią!)
- Zostaw uruchomiony silnik z załączonym biegiem przez ok 2 minuty
- Wyłącz silnik i odkręć ponownie pokrywę otworu do napędzania
- Uzupelnij olej przekładniowy do dolnej krawędzi otworu
- Nałóż i przykręć pokrywę otworu zgodnie z zalecanym momentem dokręcania*

* Nakrętka z trójkątnym łbem: 25 Nm
Nakrętka z sześciokątnym łbem: 30 Nm

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aainfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.rexpert.pl

LuK 0076

