



SERVICE INFO – LuK 0084



LuK RepSet 2CT moduł podwójnego suchego sprzęgła

Ilość podkładek (dla sprzęgła 2) zredukowana z 11 do 6

Producenci: Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen

Skrzynia biegów: 0AM, 0CW

Podczas wymiany modułu podwójnego suchego sprzęgła należy dokonać pomiaru podkładek regulacyjnych łożysk oporowych dźwigni zasprężających. W tym celu w zależności od typu skrzyni, LuK RepSet 2CT zawiera podkładowe o różnej grubości dla sprzęgła K1 oraz sprzęgła K2.

Wcześniej regulacja podkładek łożysk oporowych dla sprzęgła K2 była realizowana przy użyciu jednej podkładki (Zdjęcie nr 1). W zestawie LuK RepSet 2CT było 11 podkładek regulacyjnych o różnych grubościach od 0,8 do 2,8 mm.

Na obecną chwilę w zestawie jest 6 podkładek. Do poprawnej regulacji może być wymagane użycie dwóch podkładek. 6 podkładek znajdujących się w zestawie zamiast 11 zapewnia regulację w zakresie od 0,8 do 2,8 mm przy użyciu jednej lub dwóch podkładek regulacyjnych.

Tabela 3 pokazuje jak z 6 podkładek znajdujących się w zestawie można stworzyć zakres regulacyjny od 0,8 do 2,8 mm zastępujący 11 podkładek występujących wcześniej.



Foto 2: LuK RepSet 2CT

Stary zestaw (11 podkładek)	Nowy zestaw (6 podkładek)	Podkładki/grubość
1 x 0,8mm	2 x 0,8mm	1 x 0,8mm
1 x 1,0mm	1 x 1,0mm	1 x 1,0mm
1 x 1,2mm	1 x 1,2mm	1 x 1,2mm
1 x 1,4mm	2 x 1,4mm	1 x 1,4mm
1 x 1,6mm		2 x 0,8mm
1 x 1,8mm		1 x 0,8mm + 1 x 1,0mm
1 x 2,0mm		1 x 0,8mm + 1 x 1,2mm
1 x 2,2mm		1 x 0,8mm + 1 x 1,4mm
1 x 2,4mm		1 x 1,4mm + 1 x 1,0mm
1 x 2,6mm		1 x 1,4mm + 1 x 1,2mm
1 x 2,8mm		2 x 1,4mm

Foto 3: Wykorzystując pojedyncze podkładki lub dwie podkładki regulacyjne można uzyskać 11 wymiarów podkładek od 0,8 do 2,8 mm przy użyciu 6.



Foto 1: Podkładki dla sprzęgła K2

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aftermarket.pl@schaeffler.com
www.schaeffler.pl/aftermarket
www.rexpert.pl

