

Instrukcja montażowa dla zestawu łożysk kół 713 6783 20

Producent Ford

Modele: Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma

Nr. LuK.: 713 6783 20 (tylne koła)



Foto 1: Zestaw łożysk kół FAG KIT 713 6783 20

Po ostatecznym dokręceniu centralnej nakrętki podczas montażu łożyska tylnego koła, nie wolno jej ponownie dokręcać.

Jeżeli zachodzi konieczność kontroli momentu dokręcającego, należy najpierw odkręcić centralną nakrętkę co najmniej dwa obroty, a następnie dokręcić ją wymaganym momentem dokręcającym.

Podczas dokręcania centralnej nakrętki, należy obracać bęben hamulcowy w kierunku przeciwnym.

Zalecany przez producenta pojazdu moment dokręcenia nakrętki wynosi 260 Nm.

Ważne:

Centralna nakrętka do lewego koła posiada lewy gwint, a do prawego koła prawy.



Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem www.schaeffler-aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 08.2009

FAG 0006

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Dalsze Informacje:

Telefon: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 31 64

E-mail: aainfo.pl@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.pl

FAG