

INFO

febi
37058

SWAG
10 93 7058

to fit:
Mercedes-Benz

DE Beim Ein- bzw. Ausbau des Rückfahrlichtschalters febi 37058/ SWAG 10 93 7058 sollte unbedingt der Rückwärtsgang eingelegt bleiben. Der Dichtring sollte erneuert werden.

EN When installing or removing the reversing light switch febi 37058/ SWAG 10 93 7058, the vehicle should always be in reverse gear. The sealing ring should be replaced.

FR Lors du remplacement et de la mise en place du contacteur de feu de recul febi 37058/ SWAG 10 93 7058, le véhicule doit toujours être en position marche arrière. La bague d'étanchéité doit être remplacée.

ES Durante la instalación y desinstalación del interruptor de faro de retroceso febi 37058/ SWAG 10 93 7058, el vehículo debe tener puesta la marcha atrás. La junta también deberá ser reemplazada en dicho proceso.

IT Quando si installa o rimuove l'interruttore luci retromarcia febi 37058/ SWAG 10 93 7058, il veicolo deve sempre essere con la retromarcia innestata. L'O-ring dovrebbe sempre essere sostituito.

PT Ao montar ou desmontar o interruptor das luzes de marcha-atrás, engrenar sempre a marcha-atrás. Deve substituir-se o vedante.

NL Bij het monteren of demonteren van de schakelaar van de achteruitrijlichten febi 37058/ SWAG 10 93 7058 moet het voertuig altijd inde achteruitversnelling staan. De dichtring moet worden vervangen.

PL Podczas montażu lub demontażu włącznika światła cofania – febi 37058/ SWAG 10 93 7058 – bezwzględnie musi być włączony bieg wsteczny. Należy wymienić pierścień uszczelniający.

RU При замене выключателя фонаря заднего хода, необходимо поставить рычаг переключения передач в положение R. Так же должны быть заменены одноразовые уплотнительные кольца.

SR Prilikom montaže ili demontaže prekidača rikverc svetla febi 37058/ SWAG 10 93 7058 ručica menjača treba da je u rikvercu / vozilo treba da bude u rikvercu. Takođe treba zameniti zaptivni prsten.

TR When installing or removing the reversing light switch, the vehicle should always be in reverse gear. The sealing ring should be replaced.

AR عند تركيب أو فك مفتاح ضوء الرجوع للخلف ينبغي بالضرورة أن تظل التعشيقية الخلفية مختارة. وينبغي استبدال حلقة الإحكام.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com