

INFO

febi

194614 (1 l)
194635 (4 l)
194638 (5 l)
195096 (20 l)
195097 (60 l)
195098 (200 l)

SWAG

33 11 1679 (1 l)
33 11 1869 (4 l)
33 11 1872 (5 l)
33 11 1873 (20 l)
33 11 1874 (60 l)
33 11 1875 (200 l)

Key figures			
Property	Method	Unit	Value
Density at 15°C	DIN 51757	g/ml	0,8428
SAE-Class	SAE J300	-	0W-30
Kinematic viscosity at 40°C	DIN 51562-1	mm²/S	61,1
Kinematic viscosity at 100°C	DIN 51562-1	mm²/S	12,2
Viscosity index	DIN ISO 2909	-	203
HHTS	CEC L-36-90	mPa*s	≥3,5
Pour point	DIN ISO 3016	°C	-51
Sulphated Ash	DIN 51575	% m/m	≤0,8
Product colouring	-	-	red

Approval

- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52
- VW 504 00 / 507 00

Recommendations for use

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-19 FE
- Chrysler MS-11106
- Fiat 9.55535-S3
- MB 229.51
- MB 229.31
- Porsche C30

DE Mobility Guard Ultra SAE 0W-30 Longlife Plus

Das Premium Performance Motoröl ist nutzbar und entwickelt für PKW und Transporter, für Benzin- und Dieselfahrzeuge mit Abgasnachbehandlung und Turbolader bestimmter Hersteller.

Beschreibung

Das Premium Performance Motoröl ist zugeschnitten auf die neusten Motoren von BMW, VW, Porsche und Mercedes-Benz. Seine Anwendungsbereiche passen sowohl auf herkömmliche Motoren als auch auf Motoren von Hybridfahrzeugen, begründet in modernster Additiv-Technologie.

Anwendung

Das Motoröl eignet sich für Benzin-, Diesel- oder Gas (LPG, CNG) -angetriebene Fahrzeuge, die aktuelle Abgasnachbehandlungssysteme verbaut haben. In zahlreichen Fahrzeugen asiatischer Hersteller ist das Öl ebenfalls nutzbar. Das Premium Performance Motoröl sollte für die beste Nutzung nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

Vorteile

- Sehr gutes Verhalten beim Kaltstart
- Weniger Abgasemissionen
- Optimaler Schutz vor Verschleiß, auch bei hoher Belastung
- Katalysatoren-Kompatibilität
- Beugt Ablagerungen in Turboladern und Motoren vor

Haltbarkeit/Lagerung: 5 Jahre bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde (ohne Sonne, Frost und Regen) bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und 40°C!

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

EN Mobility Guard Ultra SAE 0W-30 Longlife Plus

Premium Performance Motor Oil is designed for use in petrol and diesel vehicles with exhaust gas treatment systems and turbochargers from certain manufacturers.

Description

Premium Performance Motor Oil is tailored to the latest engines from BMW, VW, Porsche and Mercedes-Benz. Its areas of application are suitable for both conventional engines and engines of hybrid vehicles, based on state-of-the-art additive technology.

Application

The engine oil is suitable for petrol, diesel or gas (LPG, CNG) -powered vehicles that have current exhaust gas treatment systems installed. The oil can also be used in numerous vehicles from Asian manufacturers. For best results, the premium performance motor oil should not be mixed with other products.

Advantages

- Very good cold start behaviour
- Lower exhaust emissions
- Optimum protection against wear, even under high loads
- Catalytic converter compatibility
- Prevents sediments in turbochargers and engines

Durability/storage: 5 years at proper storage in the unopened original package, with no exposure to sun, frost or rain, at a bearing temperature between +5 °C and 40 °C!

These key figures are typical for the current production. The data does not contain any representation of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Applicable statutory provisions and regulations regarding handling and use of the products must be observed by the recipient of our products. Our products are subject to continuous development. Therefore, we reserve the right to change all technical data of this product information at any time and without any advance warning.

FR Mobility Guard Ultra SAE 0W-30 Longlife Plus

L'huile moteur Premium Performance est conçue pour les moteurs essence et diesel de certains véhicules légers et fourgonnettes avec systèmes de traitement des gaz d'échappement et turbocompresseurs de certains fabricants.

Description

L'huile moteur Premium Performance est adaptée aux derniers moteurs de BMW, VW, Porsche et Mercedes-Benz. Ses domaines d'application conviennent aussi bien aux moteurs conventionnels qu'aux moteurs de véhicules hybrides, grâce à une technologie d'additifs de pointe.

Application

L'huile moteur convient aux véhicules à essence, diesel ou gaz (LPG, CNG) équipés de systèmes modernes de traitement des gaz d'échappement. Elle peut également être utilisée dans de nombreux véhicules de fabricants asiatiques. Pour des performances optimales, l'huile Premium Performance ne doit pas être mélangée avec d'autres produits.

Avantages

- Très bon comportement au démarrage à froid
- Moins d'émissions de gaz d'échappement
- Protection optimale contre l'usure, même en cas de forte charge
- Compatibilité avec les catalyseurs
- Prévention des dépôts dans les turbocompresseurs et moteurs

Conservation / stockage : 5 ans en cas de stockage en bonne et due forme dans l'emballage d'origine non ouvert (sans soleil, gel et pluie) à une température de stockage comprise entre +5°C et 40°C !

Ces valeurs caractéristiques sont typiques pour une production actuelle. Les données ne contiennent aucune assurance de propriétés ou la garantie d'une convenance pour un cas d'utilisation particulier. Les dispositions légales et réglementations existantes qui concernent la manipulation et l'utilisation des produits doivent être respectées par le destinataire de nos produits lui-même. Le développement de nos produits se poursuit de façon continue. C'est la raison pour laquelle nous nous réservons le droit de modifier toutes les caractéristiques techniques de cette information sur le produit à tout moment et sans annonce préalable.

IT Mobility Guard Ultra SAE 0W-30 Longlife Plus

L'olio motore Premium Performance è progettato per l'uso su autovetture e furgoni, per veicoli a benzina e diesel con sistemi di trattamento dei gas di scarico e turbocompressori di determinati produttori.

Descrizione

L'olio motore Premium Performance è progettato per i motori più recenti di BMW, VW, Porsche e Mercedes-Benz. I suoi ambiti di applicazione sono adatti sia ai motori convenzionali che a quelli dei veicoli ibridi, grazie alla tecnologia degli additivi all'avanguardia.

Applicazione

L'olio motore è adatto per veicoli a benzina, diesel o a gas (LPG, CNG) che sono dotati dei moderni sistemi di trattamento dei gas di scarico. L'olio è utilizzabile anche in numerosi veicoli di produttori asiatici. Per una performance ottimale, l'olio Premium Performance non deve essere miscelato con altri prodotti.

Vantaggi

- Ottimo comportamento al freddo
- Ridotte emissioni di gas di scarico
- Protezione ottimale contro l'usura, anche in caso di carichi elevati
- Compatibilità con i catalizzatori
- Previene la formazione di depositi nei turbocompressori e nei motori

Durata/conservazione: 5 anni se conservato correttamente nel contenitore originale chiuso (non esposto a sole, gelo e pioggia) ad una temperatura compresa tra +5°C e 40°C!

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non forniscono alcuna garanzia delle proprietà e dell'idoneità in un caso di applicazione specifica. Le disposizioni di legge e le norme esistenti che riguardano l'uso e l'applicazione devono essere osservati dal destinatario dei nostri prodotti. I nostri prodotti vengono continuamente migliorati. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificare tutti i dati tecnici di queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

ES Mobility Guard Ultra SAE 0W-30 Longlife Plus

El aceite de motor Premium Performance está diseñado para su uso en automóviles y furgonetas, para vehículos de gasolina y diésel con sistemas de tratamiento de gases de escape y turbocompresores de determinados fabricantes.

Descripción

El aceite de motor Premium Performance está adaptado a los motores más recientes de BMW, VW, Porsche y Mercedes-Benz. Sus áreas de aplicación son adecuadas tanto para motores convencionales como para motores de vehículos híbridos, basados en la tecnología de aditivos más avanzada.

Aplicación

El aceite de motor es adecuado para vehículos a gasolina, diésel o gas (LPG, CNG) que tienen sistemas modernos de tratamiento de gases de escape. También es utilizable en varios vehículos de fabricantes asiáticos. Para un rendimiento óptimo, no se debe mezclar el aceite Premium Performance con otros productos.

Ventajas

- Excelente comportamiento en el arranque en frío
- Menores emisiones de gases de escape
- Protección óptima contra el desgaste, incluso con altas cargas
- Compatibilidad con catalizadores
- Previene la formación de depósitos en turbocompresores y motores

Durabilidad/almacenamiento: ¡La duración es de 5 años si se almacena correctamente en el envase original sin abrir (sin sol, heladas ni lluvia) a una temperatura de almacenamiento entre +5°C y 40°C!

Estos datos son típicos de la producción actual. Los datos no contienen ninguna representación de propiedades ni garantía de idoneidad para una aplicación específica. Cualquier disposición legal y regulación existente con respecto a la manipulación y el uso de los productos debe ser observada por el propio destinatario de nuestros productos. Nuestros productos se siguen desarrollando de forma continua, por eso, nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento todos los datos técnicos de información del producto y sin aviso previo.

NL Mobility Guard Ultra SAE 0W-30 Longlife Plus

De Premium Performance motorolie is ontworpen ontwikkeld voor gebruik in personenwagens en bestelwagens, voor benzine- en dieselvoertuigen met uitlaatgasbehandelingssystemen en turboladers van bepaalde fabrikanten.

Beschrijving

De Premium Performance motorolie is afgestemd op de nieuwste motoren van BMW, VW, Porsche en Mercedes-Benz. De toepassingsgebieden zijn geschikt voor zowel conventionele motoren als voor motoren van hybride voertuigen, gebaseerd op de nieuwste additieftechnologie.

Toepassing

De motorolie is geschikt voor benzine-, diesel- of gas (LPG, CNG) aangedreven voertuigen die zijn uitgerust met moderne uitlaatgasbehandelingssystemen. De olie kan ook in veel voertuigen van Aziatische fabrikanten worden gebruikt. Voor het beste resultaat mag de Premium Performance motorolie niet worden gemengd met andere producten.

Voordelen

- koude start
- Lagere uitlaatgasemissies
- Optimale bescherming tegen slijtage, zelfs bij hoge belasting
- Compatibiliteit met katalysatoren
- Voorkomt afzettingen in turboladers en motoren

Houdbaarheid/opslag: 5 jaar bij goede opslag in de ongeopende originele container (zonder zon, vorst en regen) bij een bewaartemperatuur tussen +5°C en 40°C!

Deze parameters zijn typerend voor een huidige productie. De gegevens impliceren geen enkele garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een specifieke toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en voorschriften met betrekking tot de behandeling en het gebruik van de producten moeten door de ontvanger van onze producten zelf in acht worden genomen. Onze producten worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

PL Mobility Guard Ultra SAE 0W-30 Longlife Plus

Oleo silnikowy Premium Performance jest przeznaczony do użytku w samochodach osobowych i dostawczych wybranych producentów, dla pojazdów benzynowych i wysokoprężnych z systemami oczyszczania spalin oraz turbodoładowanych.

Opis

Oleo silnikowy Premium Performance jest dopasowany do najnowszych silników BMW, VW, Porsche i Mercedes-Benz. Jego obszar zastosowań obejmuje zarówno tradycyjne silniki, jak i silniki pojazdów hybrydowych, jest oparty na nowoczesnej technologii dodatków.

Zastosowanie

Oleo silnikowy nadaje się do pojazdów napędzanych benzyną, dieslem lub gazem (LPG, CNG), które mają zainstalowane aktualne systemy oczyszczania spalin. W wielu pojazdach azjatyckich producentów olej również może być stosowany. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, olej Premium Performance nie powinien być mieszany z innymi produktami.

Zalety

- Bardzo dobre zachowanie przy rozruchu na zimno
- Mniejsza emisja spalin
- Optymalna ochrona przed zużyciem, nawet przy dużych obciążeniach
- Kompatybilność z katalizatorami
- Zapobiega osadom w turbosprężarkach i silnikach

Trwałość / magazynowanie: 5 lat w przypadku prawidłowego przechowywania w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu (bez słońca, mrozu i deszczu) w temperaturze przechowywania od +5°C do 40°C!

Te wartości charakterystyczne są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie stanowią zapewnienia właściwości ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i regulacje dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowaniem muszą być przestrzegane przez samych odbiorców naszych produktów. Nasze produkty są stale udoskonalane. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

PT Mobility Guard Ultra SAE 0W-30 Longlife Plus

O óleo do motor de Desempenho Premium foi desenvolvido para a utilização em veículos a gasolina e diesel com sistemas de tratamento de gases de escape e turbocompressores de determinados fabricantes.

Descrição

O Óleo do Motor de Desempenho Premium é adaptado aos motores mais recentes da BMW, VW, Porsche e Mercedes-Benz. As suas áreas de aplicação são adequadas tanto para motores convencionais como para motores de veículos híbridos, com base na mais avançada tecnologia de aditivos.

Aplicação

O óleo do motor é adequado para veículos a gasolina, diesel ou gás (LPG, CNG) que possuem sistemas modernos de tratamento de gases de escape. Também pode ser utilizado em vários veículos de fabricantes Asiáticos. Para um melhor desempenho, o óleo de Desempenho Premium não deve ser misturado com outros produtos.

Benefícios

- Excelente desempenho no arranque a frio
- Menores emissões de gases de escape
- Proteção otimizada contra o desgaste, mesmo sob cargas elevadas
- Compatibilidade com catalisadores
- Previne depósitos nos turbocompressores e nos motores

Validade/armazenamento: 5 anos, em caso de armazenamento correto em recipiente original não aberto (sem sol, geada e chuva) a uma temperatura de armazenamento entre +5°C e 40°C!

Estes valores característicos são típicos de uma produção atual. Os dados não contêm garantia de características ou garantia de adequação

a um caso de aplicação específico. O utilizador dos nossos produtos é responsável pelo cumprimento de disposições e regulamentos legais aplicáveis ao manuseamento e aplicação dos produtos. Os nossos produtos são desenvolvidos continuamente. Por isso, reservamo-nos o direito de alterar todos os dados técnicos da presente informação de produto, a qualquer altura e sem aviso prévio.

RU Mobility Guard Ultra SAE 0W-30 Longlife Plus

Премиальное моторное масло предназначено для использования в легковых и легких коммерческих автомобилях, а также в бензиновых и дизельных автомобилях с системами обработки выхлопных газов и турбонагнетателями от определённых производителей.

Описание

Премиальное моторное масло разработано для новейших двигателей BMW, VW, Porsche и Mercedes-Benz. Его область применения подходит как для обычных двигателей, так и для двигателей гибридных автомобилей, благодаря современной технологии присадок.

Применение

Моторное масло подходит для автомобилей, работающих на бензине, дизеле или газе (LPG, CNG), оснащённых современными системами обработки выхлопных газов. Также масло может быть использовано в многочисленных автомобилях азиатских производителей. Для достижения наилучших результатов премиальное моторное масло не следует смешивать с другими продуктами.

Преимущества

- Отличные низкотемпературные характеристики
- Экологичность
- Оптимальная защита от износа, даже при высокой нагрузке
- Совместимость с современными катализаторами
- Предотвращает образование загрязнений в двигателе и турбонагнетателе

Срок годности/хранение: 5 лет при правильном хранении в нераспечатанной оригинальной таре (защищать от солнца, мороза и дождя) при температуре в диапазоне +5...+40 °C!

Эти характеристики типичны для продукции, производимой в настоящее время. Данные не являются гарантией свойств или пригодности в специфических случаях применения. Получатель нашей продукции должен самостоятельно обеспечить выполнение существующих законодательных предписаний и постановлений, которые касаются обращения с продуктами и их использования. Наша продукция постоянно совершенствуется. Поэтому мы оставляем за собой право изменять все технические характеристики данной информации о продукте в любое время и без предварительного уведомления.

SR Mobility Guard Ultra SAE 0W-30 Longlife Plus

Premium Performance motorno ulje je namenjeno za upotrebu u putničkim i dostavnim vozilima, za benzin i dizel vozila sa sistemima za obradu izduvnih gasova i turbo punjačima određenih proizvođača.

Opis

Premium Performance motorno ulje je prilagođeno za najnovije motore BMW-a, VW-a, Porsche-a i Mercedes-Benz-a. Njegova primena je pogodna kako za konvencionalne motore, tako i za motore hibridnih vozila, zasnovana na naјсавременијој tehnologiji aditiva.

Primena

Motorno ulje je pogodno za vozila na benzin, dizel ili gas (LPG, CNG) koja imaju instalirane savremene sisteme za obradu izduvnih gasova. Ulje se takođe može koristiti u mnogim vozilima azijskih proizvođača. Za najbolju upotrebu, Premium Performance motorno ulje ne treba mešati sa drugim proizvodima.

Prednosti

- Veoma dobro ponašanje pri hladnom startu
- Manje emisije izduvnih gasova
- Optimalna zaštita od habanja, čak i pri velikim opterećenjima
- Kompatibilnost sa katalizatorima
- Sprečava taloženje u turbo punjačima i motorima

Rok trajanja/Skladištenje: 5 godina ako se pravilno skladišti u neotvorenoj originalnoj ambalaži (bez sunca, mraza i kiše) na temperaturi skladištenja između +5°C i 40°C!

Ovi parametri su tipični za trenutnu proizvodnju. Podaci ne uključuju nikakvu garanciju o svojstvima ili garanciju prikladnosti za posebnu primenu. Postojeće zakonske odredbe i propisi koji uređuju na posedovanje i upotrebu proizvoda korisnik našeg proizvoda mora poštovati. Naši proizvodi se kontinuirano razvijaju. Stoga zadržavamo pravo izmene svih tehničkih podataka u ovim informacijama o proizvodu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

TR Mobility Guard Ultra SAE 0W-30 Longlife Plus

Üstün Performans Motor Yağı, belirli üreticilerin egzoz gazı arıtma sistemleri ve turboşarjlı benzinli ve dizel araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Açıklama

Üstün Performanslı Motor Yağı, BMW, VW, Porsche ve Mercedes-Benz'in en yeni motorlarına uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama alanları, en son katkı maddesi teknolojisine dayalı olarak hem geleneksel motorlar hem de hibrit araçların motorları için uygundur. dayanmaktadır.

Uygulama

Motor yağı, modern egzoz gazı işleme sistemlerine sahip benzinli, dizel veya gaz (LPG, CNG) ile çalışan araçlar için uygundur. Aynı zamanda birçok Asyalı üreticinin araçlarında da kullanılabilir. En iyi kullanım için Üstün Performanslı Motor Yağı, diğer ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Avantajları

- Soğuk başlatmalarda mükemmel performans
- Daha düşük egzoz gazı emisyonları
- Yüksek yüklerde bile aşınmaya karşı optimal koruma
- Katalitik konvertörler ile uyumluluk
- Turboşarjlarda ve motorlarda birikintileri engeller

Raf/depolama ömrü: Orijinal kabı açılmadan, +5°C ile 40°C arası depo sıcaklığında (güneşe, donmaya ve yağmura maruz kalmadan) 5 yıl saklanabilir!

Bu parametreler güncel ürün için tipik değerlerdir. Veriler, özelliklere yönelik güvence sunmaz veya spesifik uygulamalarda uyumluluğun garantisini değildir. Ürünlerin kullanımı ve taşınması ile ilgili mevcut yasal hükümler ve yönetmelikler, ürünlerimizin alıcısı tarafından dikkate alınmak zorundadır. Ürünlerimiz sürekli geliştirilmektedir. Bu nedenle, bu ürün bilgilendirme metnindeki tüm teknik verileri önceden bildirimde bulunmaksızın her zaman değiştirmeye hakkımız saklıdır.

زيت محركات عالي الأداء مصمم للاستخدام في سيارات البنزين والديزل المزودة بأنظمة معالجة غازات العادم والشواحن التوربينية من بعض الشركات المصنعة.

الوصف

صمم زيت المحركات عالي الأداء الممتاز خصيصاً لأحدث المحركات من BMW وفولكس فاجن وبورشه ومرسيدس بنز. مجالات استخدامه مناسبة لكل من المحركات التقليدية ومحركات السيارات الهجينة على حد سواء، استناداً إلى أحدث التقنيات المضافة.

الاستخدام

زيت المحرك مناسب للمركبات التي تعمل بالبنزين أو الديزل أو الغاز (غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط) التي تحتوي على أنظمة معالجة غاز العادم الحالية. يمكن استخدام الزيت أيضاً في العديد من السيارات من المصانع الآسيوية.

للحصول على أفضل النتائج، يجب عدم خلط زيت المحرك عالي الأداء مع منتجات أخرى.

المزايا

- سلوك جيد جدًا في بدء التشغيل على البارد
- تقليل كمية الملوثات
- حماية مثالية ضد التأكل، حتى في ظل الأحمال العالية
- توافق المحول الحفار
- يمنع الترسيات في الشواحن التوربينية والمحركات

فترة الصلاحية/التخزين: 5 سنوات عند تخزينه بشكل صحيح في الحاوية الأصلية غير المفتوحة (دون التعرض لأشعة الشمس والصقيع والمطر) عند درجة حرارة تخزين تتراوح ما بين 5°C و 40°C!

هذه الخصائص تعتبر نموذجية للإنتاج الحالي. لا تتضمن البيانات أية ضمانات لخصوصيات أو ضمان الملاءمة لحالة استخدام خاصه. يجب على مسؤول المنتج أن يراعي بنفسه الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها. تخضع منتجاتنا للتطوير المستمر. لذلك نحتفظ بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية الواردة في نشرة معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق.