

10095120

R010624

DACIA, MITSUBISHI, OPEL

DIESEL

(1.60)

(mm)

(mm)

c.c. 1870 (cm3) 80 (mm)

1	F8Q-622
2	F8Q-600;F8Q-606;F8Q-630;F8Q-632;F8Q-662;F8Q-788;F8Q-790
3	F8Q-600;F8Q-606;F8Q-630;F8Q-632;F8Q-662;F8Q-788;F8Q-790
4	D19T;D4192T;F8Q-610;F8Q-740;F8Q-768;F8Q-784;F8Q-786;F8QT

1	81016100	M12X1.50X121(10)
2	81016100	M12X1.50X121(10)
3	81003000	M12X1.50X111(10)
4	81016100	M12X1.50X121(10)

CHECK CATALOG

1	1) 3 Kpm 2) 50° 3) -180° 4) 2.5 Kpm	5) 213° 6) <> 7) 120°
2	1) 3 Kpm 2) 50° 3) -180° 4) 2.5 Kpm	5) 213°
3	1) 3 Kpm 2) 50° 3) -180° 4) 2.5 Kpm	5) 213°
4	1) 3 Kpm 2) 50° 3) -180° 4) 2.5 Kpm	5) 213° 6) <> 7) 120°

1, 2, 3, 4 NO

RETIGHTENING

1	1) 22 lbf 2) 50° 3) -180° 4) 18 lbf	5) 213° 6) <> 7) 120°
2	1) 22 lbf 2) 50° 3) -180° 4) 18 lbf	5) 213°
3	1) 22 lbf 2) 50° 3) -180° 4) 18 lbf	5) 213°
4	1) 22 lbf 2) 50° 3) -180° 4) 18 lbf	5) 213° 6) <> 7) 120°

1, 2, 3, 4 NO

RETIGHTENING

ROUGHNESS

ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm	2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm	3.8 µm MAX

TORQUE SEQUENCE

-90° +
-180°
 <>

LOOSEN 90° AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER
 AJUSTAR 90° Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS
 LOOSEN ALL THE BOLTS
 AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOS
 RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT (LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET))
 OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
 RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO
 DEJAR ENfriAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CON LA BARRERA ABIERTA)
 ABRIR EL TAPON DEL VASO DE EXPANSION DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACION

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ojusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACION POSTERIOR A LA IMPRESION DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACION CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CODIGO QR O VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.ojusa.es