

Stran 1 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

## Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

**PAG OIL SP-A2 250 ml**

**Art.: ACPL 9 000P / 70818175**

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

**Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi:**

Mazalno olje

**Odsvetovane uporabe:**

O tem trenutno ni nobenih informacij.

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

MAHLE Aftermarket GmbH

Schorndorfer Str. 96

73614 Schorndorf

Deutschland

Telefon: +49 711 501-0

Fax: +49 711 501-13100

Naslov e-pošte strokovne osebe: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NE uporabljajte za zahtevanje varnostnih listov.

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

**Službe za nujne primere / Uradni svetovalni organ:**

SLO

+49 228 19240 (D-53113 Bonn, 24 h)

112

**Telefonska številka družbe za klic v sili:**

---

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)**

| Razred | Kategorija nevarnosti | Stavek o nevarnosti |
|--------|-----------------------|---------------------|
|--------|-----------------------|---------------------|

**nevarnosti**

Skin Sens.

1

H317-Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Aquatic Acute

1

H400-Zelo strupeno za vodne organizme.

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Aquatic Chronic 2

H411-Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

## 2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)



Pozor

H317-Lahko povzroči alergijski odziv kože. H410-Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P261-Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. P273-Preprečiti sproščanje v okolje. P280-Nositi zaščitne rokavice.

P333+P313-Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.

EUH205-Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

Poli[oksi(metil-1,2-etandiol)], .alfa.-metil.-omega.-metoksi-

## 2.3 Druge nevarnosti

Mešanica ne vsebuje nobene snovi vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative / zelo obstojna, zelo strupena) oz. ne sodi pod dodatek XIII (EU) uredbe 1907/2006 (< 0,1 %).

Mešanica ne vsebuje nobene snovi PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic/persistent, bioaccumulative, toxic/obstojna, strupena in se lahko kopiči) oz. ne sodi pod dodatek XIII (EU) uredbe 1907/2006 (< 0,1 %).

Mešanica ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev (< 0,1 %).

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.1 Snovi

neuporabno

### 3.2 Zmesi

| Poli[oksi(metil-1,2-etandiol)], .alfa.-metil.-omega.-metoksi-      |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Registracijska številka (REACH)                                    | ---                |
| Index                                                              | ---                |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                             | ---                |
| CAS                                                                | 24991-61-5         |
| % področje                                                         | 50-<98             |
| Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M-faktorji | Skin Sens. 1, H317 |

| Decil oksiran                          |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Registracijska številka (REACH)        | 01-2119943390-42-XXXX |
| Index                                  | ---                   |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | 220-667-3             |
| CAS                                    | 2855-19-8             |
| % področje                             | 1-<5                  |

Stran 3 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                                                           |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M-faktorji</b> | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tris(metilfenil)fosfat</b>                                             |                                                                               |
| <b>Registracijska številka (REACH)</b>                                    | ---                                                                           |
| <b>Index</b>                                                              | ---                                                                           |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                             | 215-548-8                                                                     |
| <b>CAS</b>                                                                | 1330-78-5                                                                     |
| <b>% področje</b>                                                         | 0,1-<3                                                                        |
| <b>Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M-faktorji</b> | Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

|                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodecil oksiran</b>                                                    |                                                                                        |
| <b>Registracijska številka (REACH)</b>                                    | 01-2119943387-29-XXXX                                                                  |
| <b>Index</b>                                                              | ---                                                                                    |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                             | 221-781-6                                                                              |
| <b>CAS</b>                                                                | 3234-28-4                                                                              |
| <b>% področje</b>                                                         | 1-<2,5                                                                                 |
| <b>Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M-faktorji</b> | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |

|                                                                           |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>2,6-di-terc-butil-p-krezol</b>                                         |                                                              |
| <b>Registracijska številka (REACH)</b>                                    | ---                                                          |
| <b>Index</b>                                                              | ---                                                          |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                             | 204-881-4                                                    |
| <b>CAS</b>                                                                | 128-37-0                                                     |
| <b>% področje</b>                                                         | 0,1-<1                                                       |
| <b>Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M-faktorji</b> | Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

Besedilo H-stavkov in kratic razvrstitve (GHS/CLP) je navedeno v oddelku 16.

Snovi, navedene v tem razdelku je treba navesti z njihovo dejansko zadevno razvrstitvijo!

To pomeni, da je treba pri snoveh, navedenih v prilogi VI, preglednica 3.1 uredbe (EU) št. 1272/2008 (Uredba CLP) upoštevati vse morebiti navedene opombe za razvrstitev, ki so navedena tu.

Dodatek največjih koncentracij, ki so navedene tu, lahko pokaže klasifikacijo. Velja le, če je ta razvrstitev navedena v 2. razdelku. V vseh drugih primerih je skupna koncentracija pod razvrstitvijo.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Reševalci morajo poskrbeti za lastno varnost!

Nezavestni osebi nikoli ničesar ne vlivati v usta!

#### Vdihavanje

Osebo odpeljite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč.

#### Stik s kožo

Umazane, prepojene kose oblačil nemudoma odstraniti, jih temeljito oprati z veliko vode in mila, v primeru draženja kože (rdečina itd.) poiskati zdravniško pomoč.

#### Stik z očmi

Odstranite kontaktne leče.

Več minut temeljito spirati z obilo vode, po potrebi poiskati zdravnika.

#### Zaužitje

Usta temeljito izplakniti z vodo.

Ne izzivati bruhanja, prizadeti naj spi obilo vode, takoj poiskati zdravnika.

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Če ustreza, najdete zakasnele simptome in učinke v razdelku 11, oz. pri sprejemnih poteh v razdelku 4.1.

V določenih primerih se lahko zgodi, da se simptomi zastrupitve pojavijo šele po daljšem času/več urah.

Simptomi:

Draži oči.

Pri dolgotrajnem stiku:

Izsuševanje kože.

Dermatitis (vnetje kože)

Alergična reakcija

Pri izhlapevanju:

Draži dihala.

Zaužitje:

Slabost

driska

Bruhanje

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Curek brizgajoče vode/pene/CO2/suho gasilno sredstvo.

#### Neustrezna sredstva za gašenje

Polni curek vode

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara lahko nastajajo:

Ogljikovi oksidi.

Fosforjevi oksidi

Strupeni plini.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Osebna zaščitna oprema je našteta v oddelku 8.

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

Dihalna naprava (respirator) z neodvisnim izvorom zraka.

Skladno z velikostjo požara

V danem primeru zaščitite.

Ogrožene posode hladiti z vodo.

Kontaminirano vodo za gašenje odstraniti v skladu s oddelek 13. Odstranjevanje.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

#### 6.1.1 Za neizučeno osebo

Ob razsutju ali nehoteni sprostitvi nositi za preprečitev kontaminacije osebno varovalno opremo iz razdelka 8.

Zagotoviti zadostno prezračevanje, odstraniti vire vžiga.

Pri trdnih oz. praškastih izdelkih preprečiti nastanek prahu.

Če je mogoče, zapustiti nevarno območje, morebiti uporabiti obstoječe načrte za nujne primere.

Nezaščitenim osebam ne dovoliti v bližino.

Zagotoviti zadostno zračenje.

Preprečiti stik z očmi in kožo.

V danem primeru ne pozabite na nevarnost drsenja.

#### 6.1.2 Za reševalce

Za primerno varovalno opremo ter podatke o materialu glejte razdelek 8.

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

## 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

V primeru sproščanja večje količine omejiti širjenje s pregradami.

Odpraviti nezatesnjenost, če je mogoče varno.

Ne izprazniti v kanalizacijo.

Preprečiti vdor v površinske vode, podtalnico in zemljo.

Ob nezgodnem izpustu v kanalizacijo je potrebno obvestiti pristojne organe.

## 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobrati z materialom, ki veže nase tekočine (npr. univerzalnim vezivom, peskom, kremenom, žagovino), in v skladu z oddelkom 13 odstraniti med odpadke.

Poplavljen material napolnite v posodo s pokrovom.

## 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Osebnna zaščitna oprema je naštetja v oddelku 8, navodila za odstranjevanje med odpadke so navedena v oddelku 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Poleg podatkov, navedenih v tem oddelku, so ustrezni podatki na voljo tudi v oddelku 8 in 6.1.

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

#### 7.1.1 Splošna priporočila

Omogočiti zadostno prezračevanje prostora.

Preprečiti stik z očmi.

Preprečiti dolgo trajajoč ali intenziven stik s kožo.

Krp, napojenih s tem izdelkom, ne nosite v žepu.

Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi in hraniti živila.

Upoštevati navodila navedena na etiketi in v navodilu za uporabo.

Uporabiti delovni postopek v skladu z navodili.

#### 7.1.2 Navodila za splošne higienske ukrepe na delovnem mestu

Pri ravnanju s kemikalijami upoštevati splošne higienske predpise.

Pred odmorom in po končanem delu si umijte roke.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Pred vstopom v območja, v katerih se uživa hrana, odložite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti izven dosega nepooblaščenih oseb.

Izdelka ne skladiščiti na hodnikih in stopniščih.

Izdelek skladiščiti samo v zaprtih originalnih posodah.

Zanesljivo preprečiti prodiranje v tla.

Ne skladiščiti skupaj z oksidacijskimi reagensi.

Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki in toploto.

Skladiščiti na dobro prezračenem mestu.

Skladiščiti na hladnem.

Razred skladiščenja glejte poglavje 15.

### 7.3 Posebne končne uporabe

O tem trenutno ni nobenih informacij.

Upoštevajte navodila rokovanja za dobro delovno prakso in priporočila za oceno tveganja.

Preverite informacijske sisteme o nevarnih snoveh, npr. združenj za zavarovanje odgovornosti delodajalcev, kemične industrije ali različnih panog, odvisno od uporabe (gradbeni materiali, les, kemija, laboratorij, usnje, kovine).

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

SLO

Stran 6 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

BAT: Acetilholinesteraza - Redukcija aktivnosti na 70% referenčne vrednosti (eritrocitna frakcija celotne krvi / ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih)

Drugi podatki: ---

SLO

**Kemična oznaka**

2,6-di-terc-butil-p-krezol

MV: 10 mg/m<sup>3</sup> (l)

KTV: 40 mg/m<sup>3</sup> (l)

---

Postopki spremljanja: ---

BAT: ---

Drugi podatki: Y

## Decil oksiran

| Področje uporabe      | Pot izpostavljenosti /okolijski oddelek        | Vpliv na zdravje              | Deskriptor | Vrednost | Enota             | Opomba |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|--------|
|                       | Okolje - sladke vode                           |                               | PNEC       | 0,171    | µg/l              |        |
|                       | Okolje - morska voda                           |                               | PNEC       | 0,017    | µg/l              |        |
|                       | Okolje - voda, sporadično (občasno) sproščanje |                               | PNEC       | 1,71     | µg/l              |        |
|                       | Okolje - naprava za obdelavo odpadnih voda     |                               | PNEC       | 3,6      | mg/l              |        |
| Potrošnik             | Človek - oralno                                | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 6,25     | mg/kg bw/d        |        |
| Potrošnik             | Človek - dermalno                              | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 6,25     | mg/kg bw/d        |        |
| Potrošnik             | Človek - vdihavanje                            | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 10,9     | mg/m <sup>3</sup> |        |
| Delavec / delojemalec | Človek - dermalno                              | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 10,4     | mg/kg bw/d        |        |
| Delavec / delojemalec | Človek - vdihavanje                            | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 36,7     | mg/m <sup>3</sup> |        |

## Tris(metilfenil)fosfat

| Področje uporabe      | Pot izpostavljenosti /okolijski oddelek    | Vpliv na zdravje              | Deskriptor | Vrednost | Enota             | Opomba |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|--------|
|                       | Okolje - sladke vode                       |                               | PNEC       | 0,001    | mg/l              |        |
|                       | Okolje - usedlina, sladke vode             |                               | PNEC       | 2,05     | mg/kg dry weight  |        |
|                       | Okolje - usedlina, morska voda             |                               | PNEC       | 0,205    | mg/kg dry weight  |        |
|                       | Okolje - tla                               |                               | PNEC       | 1,01     | mg/kg dry weight  |        |
|                       | Okolje - oralno (živalska krma)            |                               | PNEC       | 0,65     | mg/kg feed        |        |
|                       | Okolje - naprava za obdelavo odpadnih voda |                               | PNEC       | 100      | mg/l              |        |
| Potrošnik             | Človek - oralno                            | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 0,05     | mg/kg bw/day      |        |
| Potrošnik             | Človek - vdihavanje                        | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 0,08     | mg/m <sup>3</sup> |        |
| Potrošnik             | Človek - dermalno                          | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 1,25     | mg/kg bw/d        |        |
| Delavec / delojemalec | Človek - dermalno                          | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 2,5      | mg/kg bw/day      |        |
| Delavec / delojemalec | Človek - vdihavanje                        | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 0,46     | mg/m <sup>3</sup> |        |

## Dodecil oksiran

Stran 7 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

| Področje uporabe      | Pot izpostavljenosti /okolijski oddelek        | Vpliv na zdravje              | Deskriptor | Vrednost | Enota      | Opomba |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|
|                       | Okolje - sladke vode                           |                               | PNEC       | 0,002    | µg/l       |        |
|                       | Okolje - morska voda                           |                               | PNEC       | 0,0002   | µg/l       |        |
|                       | Okolje - voda, sporadično (občasno) sproščanje |                               | PNEC       | 0,024    | µg/l       |        |
|                       | Okolje - naprava za obdelavo odpadnih voda     |                               | PNEC       | 2,61     | mg/l       |        |
| Potrošnik             | Človek - oralno                                | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 6,25     | mg/kg bw/d |        |
| Potrošnik             | Človek - dermalno                              | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 6,25     | mg/kg bw/d |        |
| Potrošnik             | Človek - vdihavanje                            | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 10,9     | mg/m3      |        |
| Delavec / delojemalec | Človek - dermalno                              | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 10,4     | mg/kg bw/d |        |
| Delavec / delojemalec | Človek - vdihavanje                            | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 36,7     | mg/m3      |        |

| 2,6-di-terc-butil-p-krezol |                                                |                               |            |          |              |        |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|--------------|--------|
| Področje uporabe           | Pot izpostavljenosti /okolijski oddelek        | Vpliv na zdravje              | Deskriptor | Vrednost | Enota        | Opomba |
|                            | Okolje - tla                                   |                               | PNEC       | 1,04     | mg/kg ww     |        |
|                            | Okolje - naprava za obdelavo odpadnih voda     |                               | PNEC       | 0,017    | mg/l         |        |
|                            | Okolje - usedlina                              |                               | PNEC       | 1,29     | mg/kg ww     |        |
|                            | Okolje - morska voda                           |                               | PNEC       | 0,02     | µg/l         |        |
|                            | Okolje - voda, sporadično (občasno) sproščanje |                               | PNEC       | 1,99     | µg/l         |        |
|                            | Okolje - sladke vode                           |                               | PNEC       | 0,199    | µg/l         |        |
|                            | Okolje - oralno (živalska krma)                |                               | PNEC       | 16,67    | mg/kg feed   |        |
|                            | Okolje - tla                                   |                               | PNEC       | 0,054    | mg/kg dw     |        |
|                            | Okolje - usedlina, sladke vode                 |                               | PNEC       | 0,458    | mg/kg dw     |        |
|                            | Okolje - usedlina, morska voda                 |                               | PNEC       | 0,046    | mg/kg dw     |        |
| Potrošnik                  | Človek - vdihavanje                            | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 0,435    | mg/m3        |        |
| Potrošnik                  | Človek - dermalno                              | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 0,25     | mg/kg bw/d   |        |
| Potrošnik                  | Človek - oralno                                | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 0,25     | mg/kg bw/day |        |
| Delavec / delojemalec      | Človek - vdihavanje                            | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 1,76     | mg/m3        |        |
| Delavec / delojemalec      | Človek - dermalno                              | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 0,5      | mg/kg bw/day |        |

- Slovenija | MV = Mejna vrednost (8-urno izpostavljenost) (PRAVILNIK o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/2021, 29/2024 in 26/2025) ali PRAVILNIK o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 29/2024 in 26/2025)): (A) = Alveolarna frakcija - del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole. (I) = Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne. (I\*) = Inhalabilna frakcija lesnega prahu - če so prahovi trdih lesov pomešani z drugimi lesnimi prahovi, se mejna vrednost uporablja za vse lesne prahove v mešanici. (EU) = Direktiva 91/322/EGS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU ali 2019/1831/EU: (8) = Inhalabilna frakcija (2004/37/ES, 2017/164/EU). (9) = Respirabilna frakcija (2004/37/ES, 2017/164/EU). (11) = Delci, ki se lahko vdihujejo (2004/37/ES). (12) = Delci, ki se lahko vdihujejo. Respirabilna frakcija v tistih državah članicah, ki na datum začetka

Stran 8 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

veljavnosti te direktive izvajajo sistem biološkega spremljanja z biološko mejno vrednostjo največ 0,002 mg Cd/g kreatinina v urinu (2004/37/ES). |

| KTV = Kratkotrajna vrednost (PRAVILNIK o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/2021, 29/2024 in 26/2025) ali PRAVILNIK o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 29/2024 in 26/2025)): (A) = Alveolarna frakcija - del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole. (I) = Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne. (EU) = Direktiva 91/322/EGS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU ali 2019/1831/EU: (8) = Inhalabilna frakcija (2004/37/ES, 2017/164/EU). (9) = Respirabilna frakcija (2004/37/ES, 2017/164/EU). (10) = Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost glede na referenčno obdobje ene minute (2017/164/EU). |

| BAT = Biološke mejne vrednosti (PRAVILNIK o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/2021, 29/2024 in 26/2025) ali PRAVILNIK o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 29/2024 in 26/2025)) (EU) = Direktiva 98/24/ES ali 2004/37/ES ali SCOEL (biološka mejna vrednost - BMV, priporočilo Znanstvenega odbora za mejne vrednosti izpostavljenosti pri delu (SCOEL)) |

| Drugi podatki (PRAVILNIK o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/2021, 29/2024 in 26/2025) ali PRAVILNIK o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 29/2024)): K = Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo. Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju MV in BAT. TDK = Tehnično dosegljiva koncentracija. M = mutageno - lahko povzroči dedne genetske okvare, RF = Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje plodnosti, RD = Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje nerojenemu otroku, 1A/1B/2 = Številke 1A, 1B in 2 predstavljajo skupino rakotvornih, mutagenih in reproduktivnih strupenih snovi po klasifikaciji EU (CLP). SK = Snov lahko povzroči preobčutljivost kože. SD = Snov lahko povzroči preobčutljivost dihalnih poti.

(EU) = Direktiva 91/322/EGS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU ali 2024/869/EU:

(13) = Snov lahko povzroči preobčutljivost kože in dihalnega trakta (2004/37/ES), (14) = Snov lahko povzroči preobčutljivost kože (2004/37/ES), (15) = Znatno prispevek k celotni možni obremenitvi telesa prek izpostavljenosti kože. |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### 8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zagotoviti dobro prezračevanje. To je mogoče doseči z odsesovanjem ali splošnim odvajanjem zraka.

Če to ne zadostuje za zmanjšanje koncentracije pod mejno vrednost MV, je potrebno uporabljati primerno dihalno napravo - respirator.

Velja samo, če so navedene mejne vrednosti prekoračene.

Primerne metode ocenjevanja za preverjanje sprejetih zaščitnih ukrepov zajemajo mersko tehnične in nemersko tehnične metode ugotavljanja.

Takšne so opisane npr. v EN 14042.

EN 14042 "Ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom."

### 8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Pri ravnanju s kemikalijami upoštevati splošne higienske predpise.

Pred odmorom in po končanem delu si umijte roke.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Pred vstopom v območja, v katerih se uživa hrana, odložite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo.

#### Zaščita za oči/obraz:

Zaščitna očala zatesnjena s stranskimi ščitniki (EN ISO 16321-1).

#### Zaščita kože - zaščita rok:

Zaščitne rokavice odporne proti kemikalijam (EN ISO 374).

Priporočeno

Zaščitne rokavice iz nitrila (EN ISO 374).

Minimalna debelina plasti v mm:

>= 0,3

Permeacijski čas (prepustni čas) v minutah:

>= 240

Ugotovljeni časi preboja, ki so v skladu z EN 16523-1, niso preizkušeni v praksi.

Stran 9 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Priporoča se maksimalni nosilni čas, ki ustreza 50% časa preboja.

Priporoča se zaščitna krema za roke.

## Zaščita kože - drugo:

Zaščitna delovna obleka (npr. zaščitna obutev EN ISO 20345, delovna obleka z dolgimi rokavi).

## Zaščita dihal:

V normalnih primerih ni potrebno.

Pri nastanku meglice:

Filter A P2 (EN 14387), označevalna barva rjava, bela

Upoštevajte časovno omejitev za uporabo dihalne naprave.

Toplotno nevarnostjo:

Se ne uporablja

Dodatna informacija za zaščito rok - niso bila izvedena nobena testiranja.

Sestavine za mešanice smo izbirali po najboljšem vedenju in na podlagi informacij.

Izbir smo izvedli skladno z navodili proizvajalca rokavic.

Pri končni izbiri materiala rokavic je potrebno upoštevati permeacijski čas, razpad in raztrganje.

Izbira primernih rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih varnostnih pokazateljev, ki se od proizvajalca do proizvajalca razlikuje.

Pri mešanicah ni mogoče izračunati vnaprej obstojnosti materiala za rokavice in ga je treba preveriti pred uporabo.

Točno določen čas trganja materiala rokavic je potrebno ugotoviti pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga upoštevati.

## 8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

O tem trenutno ni nobenih informacij.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Agregatno stanje:                                                 | Tekoče                                           |
| Barva:                                                            | Brez barve, Jasen                                |
| Vonj:                                                             | Rahlo                                            |
| Tališče/ledišče:                                                  | O tem parametru ne obstajajo nobene informacije. |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:                | O tem parametru ne obstajajo nobene informacije. |
| Vnetljivost:                                                      | Gorljivo.                                        |
| Spodnja meja eksplozivnosti:                                      | O tem parametru ne obstajajo nobene informacije. |
| Zgornja meja eksplozivnosti:                                      | O tem parametru ne obstajajo nobene informacije. |
| Plamenišče:                                                       | >170 °C                                          |
| Temperatura samovžiga:                                            | Ne                                               |
| Temperatura razpadanja:                                           | O tem parametru ne obstajajo nobene informacije. |
| pH-vrednost:                                                      | Zmes ni topna (v vodi).                          |
| Kinematična viskoznost:                                           | 9,512 mm <sup>2</sup> /s (100°C)                 |
| Kinematična viskoznost:                                           | 42,66 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                  |
| Topnost:                                                          | Ni topen                                         |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost): | Se ne uporablja za zmesi.                        |
| Parni tlak:                                                       | O tem parametru ne obstajajo nobene informacije. |
| Gostota in/ali relativna gostota:                                 | 0,9882 g/cm <sup>3</sup> (15°C)                  |
| Relativna parna gostota:                                          | O tem parametru ne obstajajo nobene informacije. |
| Lastnosti delcev:                                                 | Se ne uporablja za tekočine.                     |

### 9.2 Drugi podatki

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Eksplozivi:           | Izdelek ne predstavlja nevarnost eksplozije. |
| Oksidativne tekočine: | Ne                                           |

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

Stran 10 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

## 10.1 Reaktivnost

Izdelek ni bil preizkušen.

## 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen ob primernem skladiščenju in ravnanju.

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ne ogrevati na temperature blizu vnetišča.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Ni poznano

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Se ne razgradi pri pravilni uporabi.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Morebitne dodatne informacije o učinkih na zdravje glejte v razdelku 2.1 (Razvrstitev).

**PAG OIL SP-A2 250 ml**

**Art.: ACPL 9 000P / 70818175**

| Toksičnost / Učinek                                                          | Končna točka | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-----------|-------------------|------------|
| Akutna strupenost, pri zaužitju:                                             |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo:                                           |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Akutna strupenost, pri vdihavanju:                                           |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Jedkost za kožo/draženje kože:                                               |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Resne okvare oči/draženje:                                                   |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:                      |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Mutagenost za zarodne celice:                                                |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Rakotvornost:                                                                |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Strupenost za razmnoževanje:                                                 |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Specifična strupenost za organe - enkratna izpostavljenost (STOT-SE):        |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Specifična strupenost za organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE): |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Nevarnost pri vdihavanju:                                                    |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Simptomi:                                                                    |              |          |       |           |                   | ni podatka |

### Decil oksiran

| Toksičnost / Učinek                | Končna točka | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda                | Opomba |
|------------------------------------|--------------|----------|-------|-----------|----------------------------------|--------|
| Akutna strupenost, pri zaužitju:   | LD50         | >5000    | mg/kg | Podgana   |                                  |        |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo: | LD50         | >2000    | mg/kg | Podgana   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |        |

Stran 11 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                                         |  |  |  |       |                                                        |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Jedkost za kožo/draženje kože:                          |  |  |  | Kunec | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Dražilno         |
| Resne okvare oči/draženje:                              |  |  |  | Kunec | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | Ne draži.        |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: |  |  |  | Miš   | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Ne (Stik s kožo) |
| Nevarnost pri vdihavanju:                               |  |  |  |       |                                                        | Ne               |

| Tris(metilfenil)fosfat                                                       |              |          |         |                 |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Toksičnost / Učinek                                                          | Končna točka | Vrednost | Enota   | Organizem       | Preizkusna metoda | Opomba                 |
| Akutna strupenost, pri zaužitju:                                             | LD50         | >3700    | mg/kg   | Podgana         |                   | Sklepanje po analogiji |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo:                                           | LD0          | 10000    | mg/kg   | Kunec           |                   | Sklepanje po analogiji |
| Akutna strupenost, pri vdihavanju:                                           | LC50         | 11,1     | mg/l/1h |                 |                   | Aerosol                |
| Jedkost za kožo/draženje kože:                                               |              |          |         |                 |                   | Rahlo dražilno         |
| Resne okvare oči/draženje:                                                   |              |          |         |                 |                   | Rahlo dražilno         |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:                      |              |          |         | Morski prašiček |                   | Negativno              |
| Mutagenost za zarodne celice:                                                |              |          |         |                 | (Ames-Test)       | Negativno              |
| Rakotvornost:                                                                |              |          |         |                 |                   | Negativno              |
| Strupenost za razmnoževanje:                                                 |              |          |         |                 |                   | Pozitivno              |
| Specifična strupenost za organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE): | NOEL         | 250      | mg/kg   | Podgana         |                   |                        |

| Dodecil oksiran                                         |              |          |       |           |                                                        |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Toksičnost / Učinek                                     | Končna točka | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda                                      | Opomba           |
| Akutna strupenost, pri zaužitju:                        | LD50         | >5000    | mg/kg | Podgana   |                                                        |                  |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo:                      | LD50         | >2000    | mg/kg | Podgana   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                       |                  |
| Jedkost za kožo/draženje kože:                          |              |          |       | Kunec     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Dražilno         |
| Resne okvare oči/draženje:                              |              |          |       | Kunec     | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | Ne draži.        |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: |              |          |       | Miš       | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Ne (Stik s kožo) |
| Nevarnost pri vdihavanju:                               |              |          |       |           |                                                        | Ne               |

| 2,6-di-terc-butil-p-krezol       |              |          |       |           |                                |        |
|----------------------------------|--------------|----------|-------|-----------|--------------------------------|--------|
| Toksičnost / Učinek              | Končna točka | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda              | Opomba |
| Akutna strupenost, pri zaužitju: | LD50         | >2930    | mg/kg | Podgana   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) |        |

Stran 12 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                                                              |       |       |            |         |                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|---------|----------------------------------------------|-------------------|
| Akutna strupenost, v stiku s kožo:                                           | LD50  | >2000 | mg/kg      | Kunec   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                   |
| Jedkost za kožo/draženje kože:                                               |       |       |            | Kunec   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Ne draži.         |
| Resne okvare oči/draženje:                                                   |       |       |            | Kunec   | (Draize-Test)                                | Ne draži.         |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:                      |       |       |            | Človek  |                                              | Ne (Stik s kožo)  |
| Mutagenost za zarodne celice:                                                |       |       |            |         | (Ames-Test)                                  | Negativno         |
| Mutagenost za zarodne celice:                                                |       |       |            | Miš     | in vivo                                      | Negativno         |
| Rakotvornost:                                                                | NOAEL | 247   | mg/kg bw/d | Podgana |                                              | Negativno         |
| Strupenost za razmnoževanje (Strupenost za razvoj):                          | NOAEL | 100   | mg/kg      | Podgana |                                              |                   |
| Strupenost za razmnoževanje (Vplivi na plodnost):                            | NOAEL | 500   | mg/kg      | Podgana |                                              |                   |
| Specifična strupenost za organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE): | NOEL  | 25    | mg/kg      | Podgana |                                              | (28 d)            |
| Nevarnost pri vdihavanju:                                                    |       |       |            |         |                                              | Ne                |
| Simptomi:                                                                    |       |       |            |         |                                              | draženje sluznice |

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

| PAG OIL SP-A2 250 ml<br>Art.: ACPL 9 000P / 70818175 |              |          |       |           |                   |                                                           |
|------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Toksičnost / Učinek                                  | Končna točka | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba                                                    |
| Lastnosti endokrinih motilcev:                       |              |          |       |           |                   | Se ne uporablja za zmesi.                                 |
| Drugi podatki:                                       |              |          |       |           |                   | Ni drugih zadevnih navedb o škodljivem vplivu na zdravje. |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

Morebitne dodatne informacije o učinkih na okolje glejte v razdelku 2.1 (Razvrstitev).

| PAG OIL SP-A2 250 ml<br>Art.: ACPL 9 000P / 70818175 |              |     |          |       |           |                   |            |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|-----------|-------------------|------------|
| Toksičnost / Učinek                                  | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba     |
| 12.1. Strupenost za ribe:                            |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:                   |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.1. Strupenost za alge:                            |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |

Stran 13 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                        |  |  |  |  |  |  |                                           |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|
| 12.2. Obstočnost in razgradljivost:    |  |  |  |  |  |  | ni podatka                                |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: |  |  |  |  |  |  | ni podatka                                |
| 12.4. Mobilnost v tleh:                |  |  |  |  |  |  | ni podatka                                |
| 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:     |  |  |  |  |  |  | ni podatka                                |
| 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev:   |  |  |  |  |  |  | Se ne uporablja za zmesi.                 |
| 12.7. Drugi škodljivi učinki:          |  |  |  |  |  |  | Ni navedbe o škodljivem vplivu na okolje. |

| Decil oksiran                          |              |     |          |       |                                  |                                                          |                           |
|----------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Toksičnost / Učinek                    | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem                        | Preizkusna metoda                                        | Opomba                    |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:     | EC50         | 48h | 0,171    | mg/l  | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |                           |
| 12.1. Strupenost za alge:              | EC50         | 72h | 0,056    | mg/l  | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                           |
| 12.1. Strupenost za alge:              | NOEC/NOEL    | 72h | 0,00416  | mg/l  | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                           |
| 12.2. Obstočnost in razgradljivost:    |              | 28d | 60-70    | %     |                                  | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) |                           |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | Log Pow      |     | 5,9      |       |                                  |                                                          |                           |
| 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:     |              |     |          |       |                                  |                                                          | Ni snov PBT, Ni snov vPvB |

| Tris(metilfenil)fosfat             |              |     |          |       |                          |                                                  |        |
|------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Toksičnost / Učinek                | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem                | Preizkusna metoda                                | Opomba |
| 12.1. Strupenost za ribe:          | LC50         | 96h | 0,6      | mg/l  |                          |                                                  |        |
| 12.1. Strupenost za ribe:          | NOEC/NOEL    | 28d | 0,01     | mg/l  |                          |                                                  |        |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje: | EC50         | 48h | 0,14     | mg/l  | Daphnia magna            | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |        |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje: | NOEC/NOEL    | 21d | 0,1      | mg/l  | Daphnia magna            |                                                  |        |
| 12.1. Strupenost za alge:          | EC50         | 72h | 2,5      | mg/l  | Raphidocelis subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |        |

Stran 14 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                        |         |  |             |      |                  |                                                                                                   |                                                                                                  |
|----------------------------------------|---------|--|-------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Obstočnost in razgradljivost:    |         |  | 80          | %    |                  | OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I))                                      | Lahko biološko razgradljivi                                                                      |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | BCF     |  | 144         |      |                  |                                                                                                   |                                                                                                  |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | Log Pow |  | 5,93        |      |                  |                                                                                                   |                                                                                                  |
| 12.4. Mobilnost v tleh:                | Log Koc |  | 4,31        |      |                  | OECD 121 (Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using HPLC) |                                                                                                  |
| 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:     |         |  |             |      |                  |                                                                                                   | Ni snov PBT, Ni snov vPvB                                                                        |
| Strupenost za bakterije:               | EC50    |  | >10000<br>0 | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation))          |                                                                                                  |
| Drugi podatki:                         |         |  |             |      |                  |                                                                                                   | Ne vsebuje organsko vezanih halogenov, ki bi lahko prispevali k AOX vrednostim v odpadnih vodah. |

| Dodecil oksiran                        |              |     |          |       |                                 |                                                          |                           |
|----------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Toksičnost / Učinek                    | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem                       | Preizkusna metoda                                        | Opomba                    |
| 12.1. Strupenost za alge:              | EC50         | 72h | 0,00236  | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                           |
| 12.1. Strupenost za alge:              | NOEC/NOEL    | 72h | 0,00165  | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                           |
| 12.2. Obstočnost in razgradljivost:    |              |     | 60-70    | %     |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) |                           |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | Log Pow      |     | 5,77     |       |                                 |                                                          |                           |
| 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:     |              |     |          |       |                                 |                                                          | Ni snov PBT, Ni snov vPvB |

Stran 15 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

## 2,6-di-terc-butil-p-krezol

| Toksičnost / Učinek                    | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem               | Preizkusna metoda                                                                        | Opomba                         |
|----------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12.1. Strupenost za ribe:              | NOEC/NOEL    | 42d | 0,053    | mg/l  | Oryzias latipes         | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)                                          |                                |
| 12.1. Strupenost za ribe:              | LC50         | 96h | >0,57    | mg/l  | Brachydanio rerio       | 84/449/EEC C.1                                                                           |                                |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:     | NOEC/NOEL    | 21d | 0,023    | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                         |                                |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:     | EC50         | 48h | 0,45     | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                         |                                |
| 12.1. Strupenost za alge:              | EC50         | 72h | >0,4     | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | 84/449/EEC C.3                                                                           |                                |
| 12.1. Strupenost za alge:              | EC50         | 72h | 0,5      | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                |
| 12.1. Strupenost za alge:              | NOEC/NOEL    | 72h | 0,4      | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | 84/449/EEC C.3                                                                           |                                |
| 12.2. Obstojnost in razgradljivost:    |              | 28d | 4,5      | %     |                         | OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I))                             | Ni lahko biološko razgradljivo |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | Log Pow      |     | 5,1      |       |                         |                                                                                          | Visok                          |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: | BCF          |     | 330-1800 |       | Cyprinus caprio         | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)                                     |                                |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: |              |     | 230-2500 |       | Cyprinus carpio         | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)                                     | 56d                            |
| 12.4. Mobilnost v tleh:                | Log Koc      |     | 3,9-4,2  |       |                         |                                                                                          |                                |
| 12.4. Mobilnost v tleh:                | Koc          |     | 14750    |       |                         |                                                                                          |                                |
| 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:     |              |     |          |       |                         |                                                                                          | Ni snov PBT, Ni snov vPvB      |
| Strupenost za bakterije:               | EC50         | 3h  | >10000   | mg/l  | activated sludge        | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                |

Stran 16 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                 |     |  |         |     |  |  |                                                                                                  |
|-----------------|-----|--|---------|-----|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drugi podatki:  | AOX |  |         |     |  |  | Ne vsebuje organsko vezanih halogenov, ki bi lahko prispevali k AOX vrednostim v odpadnih vodah. |
| Topnost v vodi: |     |  | 0,00076 | g/l |  |  |                                                                                                  |

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Za snov/mešanico/ostanke količine

Prepojene zamazane krpe, papir ali drugi organski material predstavljajo nevarnost požara in se morajo nadzirano zbirati in biti pravilno odstranjeni.

Št. navodila ES za odstranjevanje odpadkov:

Navedena navodila ES za odstranjevanje odpadkov so priporočila, sestavljena na osnovi predpostavljene uporabe tega produkta.

Na podlagi posebne uporabe in pogojev odstranjevanje iz strani uporabnika so lahko pod določenimi pogoji

Uvrščena so tudi druga navodila za odstranjevanja odpadkov. (2014/955/EU)

13 02 08 Druga motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

Priporočila:

Odstranjevanje odplak ni zaželeno.

Upoštevatı krajevne uradne predpise.

Odstraniti npr. na primerno odlagališče.

Odstraniti npr. v ustrezni sežigalnici.

#### Za onesnaženo embalažo

Upoštevatı krajevne predpise.

Posodo povsem izprazniti.

Nekontaminirana embalaža se lahko uporabi ponovno.

Embalažo, ki je ni možno očistiti, je potrebno odstraniti na enak način kot snov.

15 01 10 Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### Splošne informacije

#### Prevoz po cesti / po železnici (ADR/RID)

14.1. Številka ZN in številka ID: 3082

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE, DODECYLOXIRANE)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza:

9

14.4. Skupina embalaže:

III

14.5. Nevarnosti za okolje:

environmentally hazardous

Tunnel restriction code:

-

Razvrstitveni kod:

M6

LQ:

5 L

Kategorija promet:

3

#### Prevoz po morju (Kodeks IMDG)

14.1. Številka ZN in številka ID: 3082

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE, DODECYLOXIRANE)



Stran 17 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

14.3. Razredi nevarnosti prevoza:

9

14.4. Skupina embalaže:

III

14.5. Nevarnosti za okolje:

environmentally hazardous

Onesnažuje morje (Marine Pollutant):

Da

EmS:

F-A, S-F

## Letalski promet (IATA)

14.1. Številka ZN in številka ID:

3082

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (DECYLOXIRANE, DODECYLOXIRANE)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza:

9

14.4. Skupina embalaže:

III

14.5. Nevarnosti za okolje:

environmentally hazardous



## 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Osebe, zaposlene s transportom nevarnih tovarov morajo biti poučene.

Predpise za varovanje morajo upoštevati predvsem osebe, udeležene pri transportu.

Sprejeti je treba ukrepe za preprečevanje škodnih primerov.

## 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Tovor se ne prevaža kot sipki tovor, ampak kot kosovni tovor, zato ne ustreza.

Določilo o minimalni količini se tukaj ne upošteva.

Številka nevarnosti in kodiranje embalaže na zahtevo.

Upoštevati posebne predpise (special provisions).

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Upoštevati omejitve:

Upoštevajte nacionalne uredbe/zakone o zaščiti mladih ljudi pri delu (še posebej nacionalno uresničevanje direktive 94/33/ES)!

Upoštevajte nacionalne uredbe/zakone o zaščiti mater (še posebej nacionalno uresničevanje direktive 92/85/EGS)!

Upoštevajte predpise stroke/delovne medicine.

Direktiva 2012/18/EU ("Seveso-III"), priloga, 1. del - Naslednje kategorije ustrezajo temu izdelku (morda je treba upoštevati tudi druge, odvisno od skladiščenja, postopanja itd.):

| Kategorije nevarnosti | Opombe k Prilogi I | Količina za razvrstitev (v tonah) nevarnih snovi v skladu s členom 3(10) za uporabo - zahtev za organizacije nižje stopnje | Količina za razvrstitev (v tonah) nevarnih snovi v skladu s členom 3(10) za uporabo - zahtev za organizacije višje stopnje |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1                    |                    | 100                                                                                                                        | 200                                                                                                                        |
| E2                    |                    | 200                                                                                                                        | 500                                                                                                                        |

Za dodelitev kategorije in mejnih vrednosti količine je treba vedno upoštevati opombe k prilogi I direktive 2012/18/EU, še posebej tiste, našteje v tabelah, ki so navedene tu in v op. 1 - 6.

V primeru upoštevati predpis.

Razred skladiščenja (PRAVILNIK o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij):

10

Pri uporabi delovne opreme je treba upoštevati nacionalne predpise/uredbe o varnosti in zdravju pri delu.

Zakonodaja:

Zakon o kemikalijah z dopolnitvami (ZKem).

Uredba o odpadkih.

Uredba o embalaži in odpadni embalaži.

Stran 18 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu z dopolnitvami.

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb.

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk.

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostna ocena snovi za mešanice ni predvidena.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremenjeni (predelani) oddelki:

8

Potrebno je šolanje sodelavcev za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Ti podatki se tičejo stanja produkta v času dobave.

Potrebno je uvajanje/šolanje sodelavcev za ravnanje z nevarnimi snovmi.

## Razvrstitev in uporabljeni postopki za izpeljavo razvrstitve mešanice v skladu z (EU) uredbo 1272/2008 (CLP):

| Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP): | Uporabljena metoda ovrednotenja            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Skin Sens. 1, H317                                      | Razvrstitev je v skladu z računsko metodo. |
| Aquatic Acute 1, H400                                   | Razvrstitev je v skladu z računsko metodo. |
| Aquatic Chronic 2, H411                                 | Razvrstitev je v skladu z računsko metodo. |

Stavki v nadaljevanju predstavljajo izpisane H-stavke, kode razreda in kategorije nevarnosti (GHL/CLP) izdelka in sestavine.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Skin Sens. — Preobčutljivost kože

Aquatic Acute — Nevarno za vodno okolje - akutno

Aquatic Chronic — Nevarno za vodno okolje - kronično

Skin Irrit. — Draženje kože

Repr. — Strupenost za razmnoževanje

## Reference ključne literature in virov podatkov:

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredba (ES) Nr. 1272/2008 (CLP) v trenutno veljavnih različicah.

Smernice za izdelavo varnostnih listov v veljavni različici (ECHA).

Smernice za označevanje in pakiranje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) v veljavni različici (ECHA).

Varnostni listi sestavin.

Domača spletna stran ECHA - informacije o kemikalijah

Zbirka podatkov snovi GESTIS (Nemčija)

Informacijska stran urada za okolje "Rigoletto" za snovi, ki ogrožajo vode (Nemčija).

Direktive EU o mejnih vrednostih na delovnem mestu 91/322/EGS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 v najnovejši veljavni različici.

Nacionalni sezname mejnih vrednosti na delovnem mestu ustreznih držav v trenutno veljavni različici.

Predpisi za transport nevarnih snovi po cestah, tirih, morju, in zraku (ADR, RID, IMDG, IATA) v trenutno veljavnih različicah.

## Kratice in akronimi, ki so morebiti uporabljeni v tem dokumentu:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti)

Stran 19 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

AOX Adsorpcijske organske spojine halogenov  
 ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials = Ameriško društvo za testiranje in materiale)  
 ATE Acute Toxicity Estimate (= Ocena akutne strupenosti)  
 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Zvezni zavod za raziskave in testiranje materialov, Nemčija)  
 BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= državna ustanova za varstvo pri delu in medicino dela, Nemčija)  
 BSEF The International Bromine Council (= Mednarodni svet za brom)  
 bw body weight (= telesna teža)  
 bw/day, bw/d body weight/day (= telesna teža/dan)  
 ca. cirka / okoli  
 CAS Chemical Abstracts Service (= storitev kemijskih povzetkov)  
 CLP Classification, Labelling and Packaging (UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi)  
 CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (rakotvorno, mutageno, strupeno za reprodukcijo)  
 DMEL Derived Minimum Effect Level (= Izpeljana najmanjša raven učinka)  
 DNEL Derived No Effect Level (= mejna vrednost, pod katero snov nima učinka)  
 dw dry weight (= suha teža)  
 ECHA European Chemicals Agency (= Evropska agencija za kemikalije)  
 EGS Evropska gospodarska skupnost  
 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi)  
 ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Evropski seznam priglašenihi kemičnih snovi)  
 EN Evropskih standardov  
 EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) (= Ameriška agencija za varstvo okolja (Združene države Amerike))  
 ES Evropska skupnost  
 EU Evropska unija  
 EVAL Etilen-vinil kopolimer alkohol  
 Fax. Številka faksa  
 feed krme  
 GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij)  
 GWP "Global warming potential (= Potencial učinka "tople grede")"  
 IARC International Agency for Research on Cancer (= Mednarodna agencija za raziskave raka)  
 IATA International Air Transport Association (= Mednarodno združenje za zračni transport)  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
 itd. in tako dalje  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database (= Mednarodna enotna podatkovna baza kemijskih informacij)  
 IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo)  
 Kodeks IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju)  
 LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije)  
 LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek))  
 LQ Limited Quantities  
 n.n.r. ni na razpolago  
 n.p. ni preizkušeno  
 n.po. ni podatka  
 neupo. neuporabno  
 npr. na primer  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj)  
 org. organski  
 oz. oziroma  
 PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= obstojne, bioakumulativne, strupene)  
 PE Polietilen  
 PNEC Predicted No Effect Concentration (= predvidena koncentracija brez učinka)  
 PVC Polivinilklorid  
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (UREDBA (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij)

Stran 20 od 20

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

Spremenjeno dne / Različica: 23.02.2026 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 28.02.2025 / 0007

Začne veljati od: 23.02.2026

Datum tiska PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= 9xx-xxx-x Št. Se samodejno dodeli, npr. na predregistracije brez številke CAS ali drugega številčnega identifikatorja.

Številke seznamov nimajo nobenega pravnega pomena, temveč so zgolj tehnične identifikatorje za obdelavo vloge prek REACH-IT.)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Konvencija o mednarodnih železniških prevozih)

SVHC Substances of Very High Concern (= snov, ki povzroča veliko zaskrbljenost)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (pomeni priporočila Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga)

vklj. vključno

VOC Volatile organic compounds (= hlapljive organske spojine (HOS))

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= zelo obstojna, zelo strupena))

wwt wet weight (= mokra teža)

Tukaj navedeni podatki opisujejo produkt glede na predpisane varnostne ukrepe in ne zagotavljajo lastnosti, ki so opisane na izdelku, zato, ker izhajajo iz današnjega znanja v stroki.

Garancija ni možna.

Izdala:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Telefon: +49 5233 94 17 0**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung (Svetovanje na področju nevarnih snovi). Spremembe in kopiranje tega dokumenta

je mogoče samo z izrecnim soglasjem firme Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung (Svetovanje na področju nevarnih snovi).