



WF8428

Fuel filters – installation instruction · Filtry paliwa – instrukcja montażu · Kraftstofffilter – Einbauanleitung · Топливные фильтры – инструкция по установке · Filtre carburant – instructions de montage

**Chevrolet Europe (GM) Cruze, Orlando; Opel Astra J (Astra IV), Insignia, Meriva B, Zafira III;
Saab 9-3 (II/YS3F), 9-5 II; Vauxhall Astra-J, Insignia, Meriva B, Zafira III**

EN When replacing the fuel filter cartridge, be sure to replace the seals included: primary sealing of the filter housing (1) and the drain plug gasket (2)

PL Przy wymianie wkładu filtra paliwa, należy pamiętać o wymianie dołączonych uszczelek: głównej uszczelki obudowy filtra (1) oraz uszczelki korka spustowego (2).

DE Beim Wechsel des Kraftstofffiltereinsatzes, vergessen Sie bitte nicht zwei beigelegte Dichtungen: die Hauptdichtung des Filtergehäuses (1) und die Dichtung des Ablaufpfropfens (2) zu wechseln

RU Во время замены фильтрующей вставки топливного фильтра, нужно помнить о замене приложенных уплотнителей: главного уплотнителя корпуса фильтра (1), а также уплотнителя сливного клапана (2)

FR Lors du remplacement de la cartouche du filtre à carburant, assurez-vous de remplacer les joints inclus: Joint primaire du boîtier de filtre (1) et joint du bouchon de vidange (2)

