

Mercedes Vito



- (EN) Pollen filter is located under the cover of the glove locker
- (PL) Filtr przeciwpyłkowy znajduje się pod osłoną schowka
- (DE) Der Inneraumfilter befindet sich unter der Abdeckung des Handschuhfaches
- (RU) Противопыльцевой фильтр находится под корпусом бардачка
- (FR) Le filtre antipollen se trouve sous le capot de la boîte



- (EN) Loosen the screw and remove the upholstery panel
- (PL) Odkręcić wkręt mocujący element tapicerki, wyciągnąć tapicerkę
- (DE) Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren
- (RU) Выкрутить крепежный винт обивки и снять обивку
- (FR) Dévisser l'élément de la tapisserie, sortir la tapisserie



- (EN) Unscrew the screws fastening the element shown on the picture
- (PL) Odkręcić wkręty mocujące element pokazany na zdjęciu
- (DE) Befestigungsschrauben des auf dem Foto gezeigten elements lösen
- (RU) Выкрутить шурупы крепящие элементуказанный на фотографии
- (FR) Dévisser les rivets qui fixent l'élément présenté sur la photo



- (EN) Move the filter cover to the left
- (PL) Przesunąć pokrywę filtra w lewo
- (DE) Den Filterteildeckel nach links verschieben
- (RU) Передвинуть крышку фильтра влево
- (FR) Glisser le couvercle du filtre à gauche

WP6978

Cabin air filters – installation instruction · Filtry przeciwpyłkowe – instrukcja montażu · Innenraumfilter – Einbauanleitung · Салонные фильтры – инструкция по установке · Filtre antipollen – instructions de montage

Mercedes Vito



- (EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse