

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB WIV ECO 5W-30

Caractéristiques du produit

Ce produit est un produit universel et à faible consommation, en particulier composé, se recommande pour son utilisation dans les moteurs à essence et diesel, avec ou sans turboalimentation, dans les voitures particulières et les véhicules de transport avec des intervalles de vidange d'huile prolongés. Ce produit universel contribue également à prolonger la durée de vie des filtres à particules. En raison de sa composition spéciale, il est possible d'appliquer ce produit pour répondre aux exigences VW 504.00/507.00, en pratique également appelés huiles VW Longlife III. Il faut suivre les instructions d'utilisation des fabricants des véhicules et des moteurs.

Peut être utilisé avec

ACEA C3
API SN
VW 504.00 / 507.00
MB 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
Fiat 9.55535-S3

Livraison

Article no. 211001	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 211005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 211020	20 Liter	bidon
Article no. 211060	60 Liter	tonnelet
Article no. 211208	208 Liter	fût
Article no. 211100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0,848
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	69,47
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	11,82
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	167
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	232
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-42