DESCRIPTION DU PRODUIT

EUROLUB
MULTITEC 5W-30

Caractéristiques du produit

MULTITEC 5W-30 est un produit haut de gamme destiné aux moteurs essence et diesel des voitures particulières, y compris ceux équipés d'un turbocompresseur, ainsi qu'aux utilitaires légers. Son excellent comportement au démarrage à froid garantit une lubrification optimale dès la phase de démarrage à froid. Elle résiste en toute sécurité aux sollicitations extrêmes et aux températures élevées, quelles que soient les conditions d'utilisation. Elle assure une protection extrêmement élevée contre l'usure et réduit considérablement les pertes par frottement.

Entièrement compatible avec les normes Ford M2C913-A, B et C.

Peut être utilisé avec

ACEA A5/B5
API SL/CF
Ford WSS-M2C913-D (überdeckt 913-A/-B/-C)
Renault RN0700
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
VWC 53036

Livraison

Article no. 214001	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 214005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 214020	20 Liter	bidon
Article no. 214060	60 Liter	tonnelet
Article no. 214208	208 Liter	fût
Article no. 214100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.849
Viscosité à 40 °C	mm²/s	DIN 51 562	59.0
Viscosité à 100 °C	mm²/s	DIN 51 562	10.2
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	163
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	234
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-33

Les données indiquées sont susceptibles d'être modifiées. Veuillez respecter les instructions d'utilisation du fabricant. Nous nous réservons le droit de modifier ces données en fonction de l'évolution du produit et de la production. Ces informations ont pour but de décrire le produit et ne garantissent donc pas de propriétés spécifiques. Aucune responsabilité ne peut en découler.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN certified by Fokus Zukunft