

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB FORMEL 2 10W-40

Caractéristiques du produit

FORMEL 2 10W-40 est une huile moteur à faible frottement. La technologie de raffinage moderne, associée à des composants lubrifiants de haute qualité et à des additifs améliorant l'indice de viscosité (VI) très résistants au cisaillement, garantit le maintien de la classe de viscosité indiquée pendant toute la durée de vie de l'huile. Elle assure un démarrage à froid fiable, même à basse température, ainsi qu'une résistance aux températures élevées en cas de sollicitations importantes.

Peut être utilisé avec

ACEA A3/B4
API CF/SL

Livraison

Article no. 237005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 237060	60 Liter	tonnelet
Article no. 237208	208 Liter	fût

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.867
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	98.0
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	14.4
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	154
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	226
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-30

