

DESCRIPTION DU PRODUIT

EUROLUB TURBO STAR 15W-40

Caractéristiques du produit

TURBO STAR 15W-40 est une huile moteur multigrade destinée aux moteurs diesel et à essence. La plage de viscosité SAE 15W-40 garantit un démarrage à froid fiable tout au long de l'année et une résistance aux températures élevées, même en cas de sollicitations extrêmes. Des additifs résistants au cisaillement assurent le maintien de la plage de viscosité SAE 15W-40 pendant toute la durée de vie de l'huile. La combinaison d'huiles de base et d'additifs de haute qualité que nous avons choisie assure une très bonne protection contre l'usure et une excellente propreté du moteur ; elle empêche la formation de boues noires.

Peut être utilisé avec

API CF-4/SJ
MB 228.1
MAN 271
Volvo VDS

Livraison

Article no. 340001	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 340005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 340020	20 Liter	bidon
Article no. 340060	60 Liter	tonnelet
Article no. 340208	208 Liter	fût
Article no. 340100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.863
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	103
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	15.3
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	150
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	220
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-33