

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB CLEANTEC ("Mid SAPS") 5W-30

Caractéristiques du produit

CLEANTEC 5W-30 est une huile moteur universelle adaptée aux moteurs à essence et diesel des voitures particulières et des utilitaires légers, avec ou sans turbocompresseur. Elle est particulièrement recommandée pour les moteurs diesel à injection directe des voitures particulières. Cette huile moteur préserve l'efficacité des systèmes de dépollution sur de longues durées de fonctionnement.

Nous recommandons également CLEANTEC 5W-30 pour les véhicules pour lesquels les spécifications suivantes sont requises : Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025

Peut être utilisé avec

ACEA C2 / C3
API SN / CF
VW 502.00
VW 505.00/505.01
MB 229.51 / MB 229.52
BMW Longlife-04
GM dexos2™
Renault RN0700/0710
Opel OV0401547-D30
Chrysler MS-11106
Fiat 9.55535-S3

Livraison

Article no. 349001	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 349005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 349020	20 Liter	bidon
Article no. 349060	60 Liter	tonnelet
Article no. 349208	208 Liter	fût
Article no. 349100	1000 Liter	IBC



DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.848
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	72.9
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	12.2
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	166
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	220
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-39