

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB GEAR UNI 80W-90

Caractéristiques du produit

GEAR UNI 80W-90 est une huile multigrade à haute teneur en alliages pour boîtes de vitesses et transmissions, dont les additifs EP permettent de maintenir un film lubrifiant stable même en cas de contraintes extrêmes sur les flancs des dents et de glissement, réduisant ainsi l'usure.

Peut être utilisé avec

API GL-5
MIL PRF – 2105D
MAN 342 Typ M2
ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A

Livraison

Article no. 365001	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 365020	20 Liter	bidon
Article no. 365060	60 Liter	tonnelet
Article no. 365208	208 Liter	fût
Article no. 365100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.892
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	140.0
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	14.1
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	98
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	230
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-30

