

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB GEAR LSL 75W-90

Caractéristiques du produit

Huile de transmission haute performance pour boîtes de vitesses manuelles et ponts arrière, adaptée aux systèmes à glissement limité (LS). Huile de transmission multifonctionnelle destinée aux boîtes de vitesses manuelles et aux ponts arrière conventionnels des voitures particulières, des véhicules tout-terrain et des engins de chantier. Elle peut également être utilisée dans les ponts arrière équipés d'un différentiel à glissement limité à disques.

Peut être utilisé avec

API GL-4 / GL-5 / GL-5 LS (Limited Slip)
MAN 342 Typ M1/M2/M3
MACK GO-J/GO-J Plus
Scania STO 1:0

BMW 83 22 9 407 768
Ford 1 347 488
GM 93165290
Opel 19 40 182
Vauxhall 93165290
VW G 052 145 A1

Livraison

Article no. 383001	12 x 1 Liter	Bouteille
Article no. 383020	20 Liter	bidon
Article no. 383060	60 Liter	tonnelet
Article no. 383208	208 Liter	fût
Article no. 383100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.879
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	83.0
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	14.8
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	188
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	180
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-39

