

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB CLEANTEC DXS 5W-30

Caractéristiques du produit

CLEANTEC DXS 5W-30 est une huile moteur haute performance à faible frottement, issue de la technologie de synthèse. Il s'agit d'une huile moteur économe en carburant, spécialement conçue pour les voitures particulières modernes qui exigent la spécification GM dexos1™ Gen. 3. CLEANTEC DXS 5W-30 minimise l'effet dit LSPI (Low Speed Pre-Ignition) et prolonge ainsi la durée de vie du moteur.

Peut être utilisé avec

API SQ (RC)
ILSAC GF-7A
GM dexos1™ Gen. 3
Chrysler MS-6395
Chrysler MS-13340
Ford WSS-M2C929-A, -946-A/-B1, Ford WSS-M2C961-A1
GM 6094M
Fiat 9.55535-CR1
VWC 53034

Livraison

Article no. 385001	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 385005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 385020	20 Liter	bidon
Article no. 385060	60 Liter	tonnelet
Article no. 385208	208 Liter	fût
Article no. 385100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.852
Viscosité à 40 °C	mm²/s	DIN 51 562	64.3
Viscosité à 100 °C	mm²/s	DIN 51 562	10.8
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	160
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	234
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-39

