

EUROLUB SUPERTEC 5W-20

Produkteigenschaften

Kraftstoffsparendes Motorenöl das speziell für den Einsatz in den „EcoBoost“ Benzinmotoren entwickelt ist. Dieses 5W-20 Motorenöl kann auch dort eingesetzt werden wo ACEA C5 oder API SN Motorenöl angegeben wird.

Verwendbar für

ACEA C5
API SN
Ford WSS-M2C948-B
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Lieferformen

Art.-Nr. 314001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 314005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 314020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 314060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 314208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 314100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 314000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.851
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	45.4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	8.4
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	162
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	232
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-38