

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB SUPERTEC 5W-20

Caractéristiques du produit

Huile moteur à faible consommation de carburant spécialement conçue pour les moteurs à essence « EcoBoost ». Cette huile moteur 5W-20 peut également être utilisée lorsque des huiles moteur ACEA C5 ou API SN sont recommandées.

Peut être utilisé avec

ACEA C5
API SN
Ford WSS-M2C948-B
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Livraison

Article no. 314001	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 314005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 314020	20 Liter	bidon
Article no. 314060	60 Liter	tonnelet
Article no. 314208	208 Liter	fût
Article no. 314100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.851
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	45.4
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	8.4
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	162
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	232
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-38

