

# DESCRIPTION DU PRODUIT



## EUROLUB SYNT 5W-40

### Caractéristiques du produit

La qualité nettement améliorée de l'huile moteur SYNT 5W-40 résulte notamment d'une protection contre l'usure encore renforcée ainsi que d'une meilleure propreté du moteur, même en cas d'allongement des intervalles de vidange.

SYNT 5W-40 est une huile moteur haute performance à faible frottement adaptée aux moteurs exigeants. Elle est recommandée pour les moteurs essence et diesel des voitures particulières, y compris les versions turbocompressées et les moteurs à injection directe, dans toutes les conditions de fonctionnement (sans PD, WIV, DPF).

### Peut être utilisé avec

ACEA A3 / B4  
API SN / CF  
VW 502.00 / 505.00  
MB 229.3 / 226.5  
BMW Longlife-01  
Porsche A40  
Renault RN0700 / RN0710  
GM LL-B-025  
Fiat 9.55535-M2  
PSA B71 2296

### Livraison

|                    |              |           |
|--------------------|--------------|-----------|
| Article no. 316001 | 12 x 1 Liter | bouteille |
| Article no. 316005 | 4 x 5 Liter  | bidon     |
| Article no. 316020 | 20 Liter     | bidon     |
| Article no. 316060 | 60 Liter     | tonnelet  |
| Article no. 316208 | 208 Liter    | fût       |
| Article no. 316100 | 1000 Liter   | IBC       |

### Caractéristiques techniques:

| Données                  | Unité              | Méthode      | valeur |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------|
| Densité à 15 °C          | kg/L               | DIN 51 757   | 0.849  |
| Viscosité à 40 °C        | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562   | 85.7   |
| Viscosité à 100 °C       | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562   | 14.4   |
| Indice de viscosité (VI) |                    | DIN ISO 2909 | 175    |
| Point d'éclair (COC)     | °C                 | DIN ISO 2592 | 240    |
| Point d'écoulement       | °C                 | DIN ISO 3016 | -36    |