

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB GT 10W-40

Caractéristiques du produit

La GT 10W-40 est une huile moteur fluide dont la base, issue d'une technologie de raffinage moderne, associée à des composants lubrifiants de haute qualité et à des additifs améliorant la stabilité au cisaillement, garantit le maintien de la classe de viscosité indiquée pendant toute la durée de vie de l'huile. Elle assure un démarrage à froid fiable, même à basses températures, ainsi qu'une résistance aux températures élevées en cas de sollicitations importantes. Les additifs nettoyants empêchent la formation de dépôts, les pistons et les soupapes restent propres et garantissent une durée de séjour de l'huile maximale.

La GT 10W-40 est recommandée pour les moteurs essence et diesel des voitures particulières, y compris les versions turbo-diesel et équipées d'un catalyseur (sans PD, WIV, DPF).

Peut être utilisé avec

ACEA A3 / B4
API SL / CF
MB 229.1
VW 501.01 / 505.00

Livraison

Article no. 337001	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 337005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 337020	20 Liter	bidon
Article no. 337060	60 Liter	tonnelet
Article no. 337208	208 Liter	fût
Article no. 337100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.867
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	98.0
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	14.4
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	154
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	226
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-30