

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
HOW TO FIX IT - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - EINBAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


OPEL ADAM 10/2012 ->
ref. 30/1874 - 30/1875

SOLO MECCANISMO
 MECHANISM ONLY
 MECANISME (PAS DE MOTEUR)

Anteriore - Avant - Front - Anterior
 Εμπρόσθιος - Vorne - Delantero



Posteriore - Arrière - Rear - Posterior
 Οπίσθιος - Hinten - Trasero



Adattabilità - Adapter - Adapt - Aplicações - ANTIΣΤΟΙΧΙΑ - Ersetzt - Compatible:
 Ds-R (140372)
 Sn-L (140371)

Informativa - Information - Enquiry - Informação - ΣΧΟΛΙΑ - Hinweis - Información :


- I punti di ancoraggio indicati A - B - C - D - E corrispondono agli STESSI PUNTI DI ANCORAGGIO dell'alzacristallo originale.
- Les points d'ancrage indiqués A - B - C - D - E sont les mêmes de la pièce d'origine.
- The fixation points showed A - B - C - D - E correspond to the ones of the genuine part.
- Os pontos de apoio indicados em A - B - C - D - E correspondem aos MESMOS PONTOS DE APOIO do elevador original
- Τα σημεία επαφής που παρουσιάζονται ως A - B - C - D - E αντιστοιχούν στα ίδια με τα γνήσια ανταλλακτικά
- Die Befestigungspunkte A - B - C - D - E entsprechen denen des Original-Teiles
- Los puntos de anclaje marcados A - B - C - D - E son los mismos del elevaluna original

segue OPEL ADAM 10/2012 ->
 ref. 30/1874 - 30/1875

SOLO MECCANISMO
 MECHANISM ONLY
 MECANISME (PAS DE MOTEUR)



Meccanismo originale SX



Ns meccanismo SX

ITALIANO

- 1) Smontare il motore originale dall'alzacristallo da sostituire e rimontarlo sull'alzacristallo nuovo utilizzando le viti fornite.
- 2) Introdurre l'alzacristalli elettrico in portiera e fissarlo nei punti A - B - C - D - E. Fissare il cavo flessibile nel punto n° 1 con l'apposita clip.
- 3) Far scendere il vetro nelle piastra cristallo e bloccarlo nei punti P1 e P2.
- 4) Effettuare i collegamenti elettrici.

ATTENZIONE:

Dopo aver installato il nostro meccanismo, si noterà che la chiusura e apertura automatica NON FUNZIONANO.
 Perchè siano ripristinate tali funzioni, procedere come segue:
 - con la chiave di accensione inserita, azionare il tasto di salita portando il vetro a tamponamento mantenendolo premuto per circa 3 secondi.
 In questo modo, la procedura di autoapprendimento è completata, abilitando tutte le funzioni relative all'alzacristallo.

FRANÇAIS

- 1) Demonter le moteur d'origine du leve-vitre a remplacer et le remonter sur le leve-vitre nouveau en utilisant les vis fournies.
- 2) Inserer le leve-vitre electrique et le fixer avec les vis A - B - C - D - E. Fixer la gaine souple sur le point 1 avec la clip appropriée.
- 3) Faire descendre la vitre sur le support de la vitre et le bloquer sur les points P1 e P2 .
- 4) Effectuer les liaisons electriques.

ATTENTION:

Après avoir installé notre mécanisme, la fermeture et l'ouverture automatique NE FONCTIONNENT PAS. Afin que ces fonctions soient réactivées, veuillez procéder comme suit :
 - avec la clé démarrage insérée, appuyer sur la commande de lève-vitre et s'assurer que la vitre soit parfaitement fermée. Maintenir l'interrupteur en fonction pour 3 secondes . Ainsi la procédure d'apprentissage automatique sera complétée et toutes les fonctions relatives au lève-vitre seront de nouveau habilitées.

ENGLISH

- 1) Remove the original motor from the window regulator to replace and re-mount it on the new window regulator using the screws supplied.
- 2) Insert the electric window regulator into the door and secure it into the holes at positions A - B - C - D - E. Secure the flexible covering into position 1 with the suitable clip.
- 3) Lower the window onto the window plates and block it onto positions P1 and P2.
- 4) Wire as per wiring diagram.

BE CAREFUL:

After fitting our mechanism it will be necessary to RE-ESTABLISH the auto functions:
 - turn the ignition on and press window switch to rise glass at the top keeping it pressed for 3 seconds.
 In this way the initializing procedure is completed and all window lifter functions will be enabled