



8 058335 303299

# VW GOLF IV 1998 -> 2003

(\*) SOLO MECCANISMO - NO MOTORE  
MECHANISM ONLY - NO MOTOR  
MÉCANISME - PAS DE MOTEUR  
FENSTERHEBERMECHANISMUS - OHNE MOTOR  
SOLO MECANISMO  
APENAS O MECANISMO

MECHANIZM BEZ SILNICZKA


O.E. ref. 1J3837461D  
1J3837461F  
1J3837461H  
1JM898461A



O.E. ref. 1J3837462D  
1J3837462F  
1J3837462H  
1JM898462A



(O.E.)



(\*)



Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthalte - Se suministran componentes para el montaje - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Zařízení akcesoria do monta u

UTILIZZARE I COMPONENTI ORIGINALI - USE THE ORIGINAL COMPONENTS - UTILISER LES COMPOSANTS D'ORIGINE - BENUTZEN SIE DIE ORIGINAL KOMPONENTEN - UTILIZAR LOS COMPONENTES ORIGINALES - UTILIZE OS COMPONENTES ORIGINAIS - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - UŻYJ CZĘŚCI ORYGINALNYCH

- Si raccomanda di non togliere la fascetta di tenuta del tamburo fino all'accoppiamento con il motore al fine di evitare possibile scarrucolamento del cavo in fase di montaggio -

- It is recommended not to remove the PVC gear clamp until mating with the engine in order to avoid possible unroll of the cable during assembly

- Il est recommandé de ne pas enlever le collier maintenant l'engrenage jusqu'à ce que l'accouplement avec le moteur afin d'éviter tout risque de dérouler les câbles durant l'assemblage

- Es wird empfohlen, die Plastiksicherung (Kabelbinder) vom Antrieb erst zu entfernen, wenn der Antrieb mit dem Motor verbunden ist, so wird ein abrollen des Kabels verhindert


- ATENCIÓN: Se recomienda no eliminar la banda de PVC hasta el acoplamiento con el motor con el fin de evitar posibles de desenrollado del cable durante el montaje

- Recomenda: se que não se retire a abraçadeira PVC até à copulação com o motor de modo a evitar o possível desenrolar do cabo durante a montagem

Συνιστάται να μην αφαιρείτε το πλαστικό κολάρο μέχρι να το συνδέσετε με τον κινητήρα για να αποφύγετε πιθανό ξετύλιγμα του καλωδίου κατά την διαδικασία την συνδεσμολογίας.

- Nie zalecamy usuwania opaski rolki przed montażem silniczka aby uniknąć





### I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Smontare il pannello dalla portiera. Togliere l'alzacristallo da sostituire
- 2) Posizionare il nuovo meccanismo sul pannello porta e fissarlo SOLAMENTE NELLA PARTE INFERIORE nei punti C - D
- 3) Togliere la fascetta di tenuta rocchetto facendo attenzione a non fare scarrucolare i cavi dal rocchetto e inserire i tre distanziali nei punti E - F - G. Fissare il motore dalla parte opposta del pannello.
- 4) Rimontare il pannello in portiera. Attraverso il foro dell'altoparlante, avvicinare e fissare l'alzacristallo nei punti A-B
- 5) Far scendere il vetro nella piastra cristallo e bloccarlo nei punti P1 e P2
- 6) Eseguire i collegamenti elettrici

*ATTENZIONE! Dopo che il ricambio dell'alzacristallo è stato installato, la chiusura ed apertura automatica NON FUNZIONA.*

*Per ripristinare tale funzione utilizzare le istruzioni del manuale d'uso vettura*

*Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo accertarsi che le canaline laterali in gomma siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni*

### GB HOW TO FIX IT

- 1) Remove the panel from the door. Remove the regulator to replace
- 2) Put the new mechanism on the panel and fix it ONLY LOWER SIDE at points C-D
- 3) Remove the pvc gear clamp, paying attention not to unroll the cables from the gear, and insert the three spacers into positions E - F - G. Fix the motor from the opposite side of the panel.
- 4) Re-mount the panel into the door. Through the loudspeaker cavity, bring near and secure the window lifter at positions A-B
- 5) Lower the window into the window plate and block it into positions P1 and P2
- 6) Wire as per wiring diagram

*PLEASE NOTE! To re-establish the auto function on the replacement regulator, turn the ignition on and operate the windowswitch to close the window*

*To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition*

### F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Demontez le panneau dans la porte. Demontez le leve-vitre a remplacer
- 2) Placer le nouveau mécanisme sur le panneau en le fixant SEULEMENT DANS LA PARTIE INFERIUR aux points C-D
- 3) Demontez le collier en PVC, maintenir l'engrenage en pression contre la plaque pour éviter de dérouler les cables après découpe du collier PVC et inserer les trois entretoises dans les points E - F - G. Fixer le moteur sur le côté opposé du panneau.
- 4) Remonter le panneau dans la porte. À travers le trou de l'altoparlant, garder et fixer le leve-vitre aux points A-B
- 5) Faire descendre la vitre sur le support de la vitre et le bloquer sur les point P1 et P2
- 6) Effectuer les liaisons électriques

*ATTENTION! Apres avoir pose la piece de rechange, la fermeture et l'ouverture automatique ne fonctionnent pas.*

*Pour retablir cette fonction veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture*

*Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre , s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état*



### D EINBAUANLEITUNG

- 1) Entfernen Sie die Türverkleidung. Demontieren Sie den Fensterheber und ersetzen Sie diesen
- 2) Legen Sie den neuen Mechanismus auf die Verkleidung und fixieren diesen IM UNTEREN BEREICH an den Punkten C - D
- 3) Entfernen Sie die Plastiksicherung (Kabelbinder) vom Antrieb und passen Sie auf, dass sich das Kabel nicht abrollt, setzen Sie die 3 Halterungen in die Positionen E-F-G. Befestigen Sie den Motor an den Punkten E-F-G von der anderen Seite der Verkleidung.
- 4) Montieren Sie die Türverkleidung wieder. Halten und fixieren den elektrischen Fensterheber an den Punkten A-B durch die Lautsprecheröffnung
- 5) Lassen Sie die Scheibe in die Halterung herab und blockieren diese in den Positionen P1 und P2
- 6) Verkabeln Sie, wie im Schaltplan beschrieben

**VORSICHT!** Um dem neuen Motor die Automatikfunktion anzulernen, schalten Sie die Zündung ein und nutzen Sie den Schalter zum Schließen des Fensters

Um sicher zu stellen, dass der Fensterheber ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Gummiführungen des Fensters richtig positioniert, sauber und in einem guten Zustand sind

### ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Desmontar el panel de la puerta. Desmontar el elevalunas a sustituir
- 2) Posicionar el nuevo mecanismo sobre el panel y fijarlo SOLAMENTE POR LA PARTE INFERIOR en los puntos C - D
- 3) Desmontar la banda de PVC, prestando atención a no desenrollar los cables del caja, e insertar los tres espaciadores en las posiciones E-F-G. Fijar el motor desde el lado contrario del panel.
- 4) Volver a montar el panel dentro de la puerta. A través del agujero del altavoz, enfoque y fijar el elevalunas en el punto A-B
- 5) Bajar el cristal hacia los soportes del elevalunas y fijarlo en los puntos P1 y P2
- 6) Enchufar las conexiones electricas

**NOTA:** Despues de sustituir el elevalunas, se habrá perdido la función confort. Para reestablecerla siga el manual de instrucciones.

Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas asegurarse que los canales laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

### P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1) Retire o painel de porta. Retire o elevador a substituir
- 2) Posicione o elevador novo no painel e fixe-o SOMENTE LADO INFERIOR nos pontos C - D
- 3) Retire a abraçadeira PVC, tendo cuidado para não desenrolar o cabo da engrenagem, e insira os três espaçadores nos pontos E - F - G. Fixe o motor do lado oposto do painel.
- 4) Monte novamente o painel na porta. Através do furo do alto falante, aproximação e fixe o elevador nos pontos A-B
- 5) Baixe o vidro para dentro da placa e bloqueia-o nos pontos P1 e P2
- 6) Conectar os fios conforme diagrama

**ATENÇÃO!** Para restabelecer a função automática no elevador novo, ligue a ignição e feche o vidro utilizando o botão Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições

### GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- 1)
  - 2)
  - 3)
  - E - F - G.
  - A-B
  - !
- |    |     |
|----|-----|
|    | C-D |
|    | ,   |
|    | ,   |
| P1 | P2  |
|    | ,   |
|    | ,   |

### PL INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1) Usu panel z drzwi. Zdemontuj podno nik do zast pienia
- 2) Umie nowy mechanizm na panelu i zamocuj go w miejscach C-D Tylko dolna strona
- 3) Usu opask z rolki, uwa aj c aby nie rozwin linki i umie trzy dystanse w miejscach E - F . G Przymocuj silniczek z drugiej strony pýtki.
- 4) Zamontuj panel na drzwiach. Przez jam gjo nika, podej cie i zablokuj go w otworach w miejscach A-B
- 5) Opu szyb na prowadnic szyby i zablokuj j w pozycji P1 i P2
- 6) Podj cz przewody zgodnie ze schematem

**UWAGA!** Po wymianie podno nika szyby funkcje automatycznego otwierania i zamykania nie dziajaj .

Nale y je zaprogramowa zgodnie z instrukcj obsjugi pojazdu.

Aby zapewni wi ciw prac podno nika szyby sprawd czy boczne prowadnice gumowe s prawidjowo umiejscowione, czyste oraz w dobrym stanie.