




TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMATIONS TECHNIQUES / INFORMAÇÃO TÉCNICA

17-1020KSET A



Only with VALEO alternators, install the packing ring supplied in the Kit.

ANTI-VIBRATION KIT composed of crankshaft pulley Ref.

17-1020, alternator pulley Ref. **30-1013**, and bolt Ref. **50-1008**

OEM → CITROËN: 0515R0 / 0515T0 / 0515V0 / 0515V4 / 0515V7 / 0515V8 / 0515P8 FORD: 1147683 / 1319519 / 1369546 / 1473366 / 1485765 / 1517975 / 1517976 / 2S6Q6B319AD / 2S6Q6B319AA / 2S6Q6B319AB / 3M5Q6B319CB / 3M5Q6B319CC MAZDA: Y60311401 VOLVO: 31251290 / 31272289

Assembly instruction:

This Crankshaft Pulley has been designed to work with the Overrunning Alternator Pulley Ref. 30-1013.

Failure to assemble the complete KIT will invalidate the warranty of your IJS GROUP product.

Tighten the torque to 130 NM and tighten the screw 180°. **Only with Valeo alternators, please install the packing ring supplied in the Kit.**

When changing the pulley, respect the direction, change the belts and adjust them to the correct tension.

ES

Instrucciones de montaje:

Esta polea del cigüeñal ha sido diseñada para funcionar con la polea libre del alternador Ref. 30-1013.

No montar el KIT completo invalidará la garantía de su producto IJS GROUP.

Apriete el par a 130 NM y apriete el tornillo 180°. **Solo con alternadores Valeo, instale el anillo de empaque incluido en el kit.**

Al cambiar la polea respetar la dirección, cambiar las correas y ajustarlas a la tensión correcta.

FR

Instructions de montage:

Cette poulie de vilebrequin a été conçue pour fonctionner avec la poulie d'alternateur à roue libre Réf. 30-1013.

Le fait de ne pas assembler le KIT complet annulera la garantie de votre produit IJS GROUP.

Serrez le couple à 130 NM et serrez la vis à 180°. **Uniquement avec les alternateurs Valeo, veuillez installer la bague d'étanchéité fournie dans le kit.**

Lors du changement de poulie, respectez le sens, changez les courroies et réglez-les à la bonne tension.

PT

Instrução de montagem:


Esta polia do virabrequim foi projetada para funcionar com a polia do alternador de ultrapassagem ref. 30-1013.

A não montagem do KIT completo invalidará a garantia do seu produto do GRUPO IJS.

Aperte o torque a 130 NM e aperte o parafuso 180°. **Apenas em alternadores Valeo, instale o anel de vedação fornecido no kit.**

Ao trocar a polia, respeite a direção, troque as correias e ajuste-as na tensão correta.





Vehicle linkage 17-1020KSET A

Aplicación vehículo 17-1020KSET A

Affectation véhicule 17-1020KSET A

Vinculação do veículo 17-1020KSET A

CITROEN	ALT. Bosh/ Valeo
* Berlingo	1.6 HDI
* C1	1.4 HDI
* C2	1.4 HDI
* C3	1.4 HDI 16V
* C3	1.6 HDI 16V
* C3 II	1.4 HDI
* C3 II	1.6 HDI
* C3 Pluriel	1.4 HDI
* C4	1.6 HDI
* C5	1.6 HDI
* Xsara	1.4 HDI/ 1.6HD
* Xsara Picasso	1.6 HD

FORD	ALT. Valeo
* Fiesta	1.6 TDCI
* Fiesta	1.4 TDCI
* Fusion	1.4 TDCI

120A - Solo polea de alternador/ Only pulley/ Seulement poulie

150A - Polea con separador/ Pulley with washer/ Poulie avec du séparateur Alt. Visteon Polea con separador/ Pulley with washer/ Poulie avec séparateur

150A - Solo polea de alternador/ Only pulley/ Seulement poulie (Alt. Valeo).

MAZDA	ALT. Valeo
MAZDA 2	1,4 CD

Solo polea de alternador/ Only pulley/ Seulement poulie (Alt. Valeo).

PEUGEOT	ALT. Valeo
* P. 1007	1.4 HDI
* P. 107	1.4 HDI
* P. 206	1.4 HDI/ 1.6HD
* P. 307	1.4 HDI/ 1.6HD
* P. 407	1.6 HDI
* Partner	1.6 HDI

