

Motorový olej

ProfiPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL

Použití

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL je vysoce kvalitní syntetický motorový olej s výjimečnými čisticími vlastnostmi, který dokonale chrání motor před opotřebením i za extrémních provozních podmínek. Speciální složení oleje zajišťuje dlouhou životnost a vynikající výkon moderních systémů pro snižování škodlivých složek výfukových emisí (např. DPF). PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL je určen pro použití v moderních benzinových a naftových motorech s nízkými emisemi v osobních automobilech, SUV a lehkých užitkových vozidlech.

Normy, specifikace

SAE: 5W/30

API: SN/SM/CF

ACEA: C3

VW 504.00/507.00

MB 229.51, MB 229.31

BMW Longlife 04

Porsche C 30

Opel Dexos 2



Fyzikálně-chemické parametry

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL
Kinematická viskozita při teplotě 100°C, [mm ² /s]	11,9
Index viskozity	160
Průtoková teplota, [°C]	-41
Bod vzplanutí, [°C]	220
Základní číslo, [mg KOH/g]	8,0
Síranový popel, [%]	0,7

Poznámka: výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v laboratorním certifikátu přiloženém ke každé šarži výrobku.

Lze použít zaměnitelně s:

Mobil 1 ESP Formula 5W/30 ; Mobil Super 3000 XE 5W/30
Platinum Max Expert V 5W/30 ; Platinum Pro V 5W/30
Lotos Quazar LLIII 5W/30 ; Lotos Quazar C2+C3 5W/30 ; Lotos Synthetic C2+C3 5W/30
Castrol Edge 5W/30 C3 ; Castrol Edge 5W/30 ; Castrol Edge 5W/30 LL
Total Quartz INEO MC3 5W/30 ; Elf Evolution Full-Tech LLX 5W/30
Shell Helix Ultra ECT 5W/30 ; Shell Helix HX7 Professional AV 5W/30