

Převodový olej

ProfiPower 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-4/GL-5

Použití

PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5/GL-4 polosyntetický univerzálný olej viacezónny určený na použitie v manuálnych prevodovkách a hnacích mostíkoch automobilov a iných motorových vozidiel pracujúcich v extrémnych prevádzkových podmienkach v širokom rozsahu okolitých teplôt, kde sa vyžaduje olej triedy GL-5 a viskozity 75W/80. Zaručuje vynikajúce prevádzkové vlastnosti a predovšetkým optimálne mazacie vlastnosti a ochranu proti opotrebovaniu komponentov v prevádzke.

Normy, špecifikácie

API: GL-5/GL-4

SAE: 75W/80

MAN:341 Type Z4

MAN: 341 Type E3

ZF TE-ML 02L/16K

DAF; Iveco; Renault; Volvo



Fyzikálno-chemické vlastnosti

Vlastnosti	PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-4_GL-5
Kinematická viskozita pri teplote. 100°C, [mm ² /s]	10,5
Faktor viskozity	145
Teplota tekutosti, [°C]	-45
Teplota zapálenia, [°C]	210
Poznámka: uvedené hodnoty fyzikálno-chemických parametrov sú typické hodnoty. Skutočné hodnoty sú uvedené v laboratórnom certifikáte priloženom ku každej šarži výrobku.	

