

## Olej silnikowy

### ProfiPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3

#### Charakterystyka

- Kompatybilny z filtrami cząstek stałych DPF/GPF/TWC.
- Poprawia osiągi silnika.
- Doskonale radzi sobie z osadami w silniku przy długich przebiegach
- Wpływa na oszczędność paliwa
- Zapewnia optymalne własności w ekstremalnych warunkach pracy przy wysokich obciążeniach
- Niska zawartość siarki, fosforu i popiołu siarczanowego

#### Zastosowanie

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3 to syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych samochodach osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w wysokoprężne silniki Diesla lub silniki benzynowe o zapłonie iskrowym z turbodoładowaniem lub bez, wyposażonych w systemy redukcji spalin takie jak DPF, GPF lub TWC. Spełnia wymagania techniczne Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, w których zalecane jest stosowanie olejów spełniających normę ACEA C2/C3. Doskonale zabezpiecza silnik podczas całego okresu eksploatacji oleju oraz zapewnia zmniejszenie zużycia paliwa.

#### Normy, specyfikacje

API: SN/SM/CF

ACEA: C2/C3

SAE: 5W/30

VW 502 00/505 00/505 01

MB 229.31, MB 229.51

PSA B71 2290

GM Dexos 2

BMW Longlife-04

Fiat 9.55535-S1



## Parametry fizykochemiczne

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	11,7
Wskaźnik lepkości	160
Temperatura płynięcia, [°C]	-40
Temperatura zapłonu, [°C]	220
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	7,5
Popiół siarczanowy, [%]	0,77

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

## Można stosować zamiennie za:

Mobil 1 ESP Formula 5W-30  
Platinum MaxExpert XD 5W-30  
Lotos Synthetic C2+C3 5W-30  
Shell Helix Ultra Extra 5W/30



- W produkcji olejów PROFIPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3 zastosowano zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.
- Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach.
- Produkcja olejów PROFIPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3 odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości.