

Olio motore

ProfiPower 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3

Applicazione

PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3 è un olio motore sintetico progettato per l'utilizzo nelle autovetture e nei furgoni leggeri equipaggiati con motori diesel o a benzina ad accensione comandata con o senza turbocompressore, dotati di sistemi di riduzione dei gas di scarico (DPF, TWC). Garantisce la massima protezione del motore e il massimo risparmio di carburante.

Standard, specifiche

API: SN/SM/CF

ACEA: C3

SAE: 5W/40

VW 502 00/505 00/505 01

MB 229.31, MB 229.51

GM Dexos 2

BMW Longlife-04

Renault RN 0700/RN 0710

Ford WSS-M2C917-A

Fiat 9.55535-S2



Parametri fisico-chimici

Parametri	PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3
Viscosità cinematica a 100°C, [mm ² /s]	14,5
Indice di viscosità	160
Punto di scorrimento, [°C]	-41
Punto di infiammabilità, [°C]	230
Capacità potenziale dell'olio, [mg KOH/g]	8,0
Cenere solfatata, [%]	0,79

Attenzione: i valori dei parametri fisico-chimici sopra riportati sono valori tipici. I valori effettivi sono riportati nella dichiarazione di laboratorio che accompagna ogni lotto di prodotto.

Può essere utilizzato in modo intercambiabile con:

Platinum MaxExpert C3 5W-40; Platinum PRO C3 5W-40

Lotos Quazar 5W-40; Lotos Quazar K 5W-40, Lotos Synthetic Turbodiesel 5W-40

Castrol Edge 5W-40; Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40; Castrol Magnatec 5W-40 C3

Total Quartz INEO MC3 5W-40

Shell Helix HX7 ECT 5W-40

