

Převodový olej

ProfiPower 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5

Použití

PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5 polosyntetický univerzálný viacsezónny olej určený na použitie v manuálnych automobilových prevodovkách. PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5 zaručuje vynikajúce prevádzkové vlastnosti a predovšetkým optimálne mazacie vlastnosti a ochranu proti opotrebovaniu komponentov v prevádzke. Je určený na použitie v manuálnych prevodovkách a hnacích nápravách automobilov a iných motorových vozidiel pracujúcich v extrémne náročných prevádzkových podmienkach v širokom rozsahu teplôt okolia, kde sa vyžaduje olej triedy GL-5 a viskozity 75W/90.

Normy, špecifikácie

API: GL-5

SAE: 75W/90,

MAN:341 Type E3

MAN: 341 Type Z2

MAN: 342 Type M3

ZF TE-ML 02B; 05B; 12B; 12E; 16F; 17B; 19C; 21B

Scania STO 1:0

MB 235.8



Fyzikálno-chemické vlastnosti

Vlastnosti	PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5
Kinematická viskozita pri teplote. 100°C, [mm ² /s]	10,5
Faktor viskozity	145
Teplota tekutosti, [°C]	-45
Teplota zapálenia, [°C]	210
Poznámka: uvedené hodnoty fyzikálno-chemických parametrov sú typické hodnoty. Skutočné hodnoty sú uvedené v laboratórnom certifikáte priloženom ku každej šarži výrobku.	

