

## Převodový olej

### ProfiPower 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5

#### Použití

PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5 univerzální, polosyntetický, vícestupňový převodový olej pro použití v manuálních automobilových převodovkách. PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5 zaručuje vynikající provozní vlastnosti a především optimální mazací vlastnosti a ochranu proti opotřebení provozovaných součástí. Je určen pro použití v manuálních převodovkách a hnacích nápravách osobních automobilů a jiných motorových vozidel provozovaných v extrémně náročných provozních podmínkách v širokém rozsahu okolních teplot, kde je vyžadován olej třídy GL-5 a viskozity 75W/90.

#### Normy, specifikace

API: GL-5

SAE: 75W/90,

MAN:341 Type E3

MAN: 341 Type Z2

MAN: 342 Type M3

ZF TE-ML 02B; 05B; 12B; 12E; 16F; 17B; 19C; 21B

Scania STO 1:0

MB 235.8



Fyzikálně-chemické parametry

Parametry	PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5
Kinematická viskozita při teplotě 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	10,5
Index viskozity	145
Průtoková teplota, [°C]	-45
Bod vzplanutí, [°C]	210
<b>Poznámka:</b> výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v laboratorním certifikátu přiloženém ke každé šarži výrobku.	

