

Motoröl

ProfiPower 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW

Anwendung

PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW OIL ist für den Einsatz in modernen, schadstoffarmen Benzin- und Dieselmotoren in Pkw, Geländewagen und Kleintransportern konzipiert, bei denen längere Ölwechselintervalle vorgesehen sind.

Normen, Spezifikationen

SAE: 0W/30

ACEA: C3

VW 504 00 / 507 00

Porsche C30

MB 229.52

BMW LL-04



Physikochemische Parameter

Parameter	PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW
Kinematische Viskosität bei 100°C, [mm ² /s]	12,0
Viskositätsindex	190
Pourpoint, [°C]	-48
Flammpunkt, [°C]	200
Gesamtbasenzahl, [mg KOH/g]	8,0
Sulfatasche, [%]	0,7
Anmerkung: Die oben genannten physikochemischen Parameterwerte sind typische Werte. Die tatsächlichen Werte sind dem jeder Produktcharge beigefügten Laborbefund zu entnehmen.	

Kann austauschbar mit verwendet werden:

Mobil 1 ESP 0W-30

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30

Total Quartz Ineo Long Life 0W30

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30

