

Motoröl

ProfiPower 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3

Anwendung

PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3 ist ein synthetisches Motoröl für den Einsatz in Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen mit Diesel- oder Benzinmotoren mit oder ohne Turbolader, die mit den Abgasreduktionssystemen (DPF, TWC) ausgestattet sind. Es bietet einen maximalen Motorschutz und Kraftstoffeinsparung.

Normen, Spezifikationen

API: SN/SM/CF

ACEA: C3

SAE: 5W/40

VW 502 00/505 00/505 01

MB 229.31, MB 229.51

GM Dexos 2

BMW Longlife-04

Renault RN 0700/RN 0710

Ford WSS-M2C917-A

Fiat 9.55535-S2



Physikochemische Parameter

Parameter	PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3
Kinematische Viskosität bei 100°C, [mm ² /s]	14,5
Viskositätsindex	160
Pourpoint, [°C]	-41
Flammpunkt, [°C]	230
Gesamtbasenzahl, [mg KOH/g]	8,0
Sulfatasche, [%]	0,79
Anmerkung: Die oben genannten physikochemischen Parameterwerte sind typische Werte. Die tatsächlichen Werte sind dem jeder Produktcharge beigefügten Laborbefund zu entnehmen.	

Kann austauschbar mit verwendet werden:

Platinum MaxExpert C3 5W-40; Platinum PRO C3 5W-40

Lotos Quazar 5W-40; Lotos Quazar K 5W-40, Lotos Synthetic Turbodiesel 5W-40

Castrol Edge 5W-40; Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40; Castrol Magnatec 5W-40 C3

Total Quartz INEO MC3 5W-40

Shell Helix HX7 ECT 5W-40

