

Motoröl

ProfiPower 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3/B4

Anwendung

PROFIPOWER 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3/B4 ist ein hochwertiges synthetisches Motoröl mit außergewöhnlichen Reinigungseigenschaften, das einen optimalen Verschleißschutz für den Motor auch unter extremen Betriebsbedingungen bietet. Es ist für den Einsatz in Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotoren (ausgenommen Dieselmotoren mit Partikelfilter), in LPG-Gasmotoren, in Motoren mit oder ohne Turbolader, in modernen Motoren oder Motoren älterer Bauart, in Motoren mit oder ohne Katalysator bestimmt.

Normen, Spezifikationen

SAE: 5W/40

API: SN/SM/SL/CF

ACEA: A3/B4

VW 502.00/505.00

MB 229.5

BMW Longlife 01

GM-LL-B-025



Physikochemische Parameter

Parameter	PROFIPOWER 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3_B4
Kinematische Viskosität bei 100°C, [mm ² /s]	14,5
Viskositätsindex	162
Pourpoint, [°C]	-42
Flammpunkt, [°C]	225
Gesamtbasenzahl, [mg KOH/g]	10,0

Anmerkung: Die oben genannten physikochemischen Parameterwerte sind typische Werte. Die tatsächlichen Werte sind dem jeder Produktcharge beigefügten Laborbefund zu entnehmen.

Kann austauschbar mit verwendet werden:

Mobil Super 3000 X1 5W/40

Platinum Classic Synthetic 5W/40; Platinum Classic Gas Synthetic 5W/40; Platinum Classic Diesel Synthetic 5W/40

Lotos Synthetic Plus 5W/40 ; Lotos Synthetic Turbodiesel 5W/40

Castrol Magnatec A3/B4 5W/30

Total Quartz 9000 5W/40; Total Quartz 9000 Energy 5W/40; Elf Evolution 900 NF 5W/40

Shell Helix Ultra 5W/40

