

Olio motore

ProfiPower 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3/B4

Applicazione

PROFIPOWER 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3/B4 è un olio motore sintetico di alta qualità con eccezionali proprietà detergenti. Protegge perfettamente il motore dall'usura anche in condizioni operative estreme. È progettato per l'uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri con motori a benzina o diesel (esclusi i motori diesel con filtro antiparticolato); in motori alimentati a gas GPL; in motori con o senza turbocompressore; in motori moderni e quelli più vecchi; con o senza catalizzatore.

Standard, specifiche

SAE: 5W/40

API: SN/SM/SL/CF

ACEA: A3/B4

VW 502.00/505.00

MB 229.5

BMW Longlife 01

GM-LL-B-025



Parametri fisico-chimici

Parametri	PROFIPOWER 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3_B4
Viscosità cinematica a 100°C, [mm ² /s]	14,5
Indice di viscosità	162
Punto di scorrimento, [°C]	-42
Punto di infiammabilità, [°C]	225
Capacità potenziale dell'olio, [mg KOH/g]	10,0

Attenzione: i valori dei parametri fisico-chimici sopra riportati sono valori tipici. I valori effettivi sono riportati nella dichiarazione di laboratorio che accompagna ogni lotto di prodotto.

Può essere utilizzato in modo intercambiabile con:

Mobil Super 3000 X1 5W/40

Platinum Classic Synthetic 5W/40; Platinum Classic Gas Synthetic 5W/40; Platinum Classic Diesel Synthetic 5W/40

Lotos Synthetic Plus 5W/40 ; Lotos Synthetic Turbodiesel 5W/40

Castrol Magnatec A3/B4 5W/30

Total Quartz 9000 5W/40; Total Quartz 9000 Energy 5W/40; Elf Evolution 900 NF 5W/40

Shell Helix Ultra 5W/40

