

Olej silnikowy

ProfiPower 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3

Charakterystyka

- Kompatybilny z filtrami cząstek stałych DPF/GPF/TWC.
- Poprawia osiągi silnika.
- Doskonale radzi sobie z osadami w silniku przy długich przebiegach
- Wpływa na oszczędność paliwa
- Zapewnia optymalne własności w ekstremalnych warunkach pracy przy wysokich obciążeniach
- Niska zawartość siarki, fosforu i popiołu siarczanowego

Zastosowanie

PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3 to syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w wysokoprężne silniki Diesla lub silniki benzynowe o zapłonie iskrowym z turbodoładowaniem lub bez, wyposażonych w systemy redukcji spalin (DPF, GPF, TWC). Zapewnia maksymalną ochronę silnika i oszczędność paliwa.

Normy, specyfikacje

API: SN/SM/CF

ACEA: C3

SAE: 5W/40

VW 502 00/505 00/505 01

MB 229.31, MB 229.51

GM Dexos 2

BMW Longlife-04

Renault RN 0700/RN 0710

Ford WSS-M2C917-A

Fiat 9.55535-S2



Parametry fizykochemiczne

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	14,5
Wskaźnik lepkości	160
Temperatura płynięcia, [°C]	-41
Temperatura zapłonu, [°C]	230
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	8,0
Popiół siarczanowy, [%]	0,79

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

Można stosować zamiennie za:

Platinum MaxExpert C3 5W-40; Platinum PRO C3 5W-40
Lotos Quazar 5W-40; Lotos Quazar K 5W-40, Lotos Synthetic Turbodiesel 5W-40
Castrol Edge 5W-40; Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40; Castrol Magnatec 5W-40 C3
Total Quartz INEO MC3 5W-40
Shell Helix HX7 ECT 5W-40



- W produkcji olejów PROFIPower 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3 zastosowano zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.
- Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach.
- Produkcja olejów PROFIPower 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3 odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości.