

Motorový olej

ProfiPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL

Použitie

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL je vysoko kvalitný syntetický motorový olej s výnimočnými čistiacimi vlastnosťami, ktorý dokonale chráni motor pred opotrebovaním aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach. Špeciálne zloženie oleja zabezpečuje dlhú životnosť a vynikajúci výkon moderných systémov na znižovanie škodlivých zložiek vo výfukových emisiách (napríklad DPF). PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL je určený na použitie v moderných benzínových a naftových motoroch s nízkymi emisiami v osobných automobiloch, SUV a ľahkých úžitkových vozidlách.

Normy, špecifikácie

SAE: 5W/30

API: SN/SM/CF

ACEA: C3

VW 504.00/507.00

MB 229.51, MB 229.31

BMW Longlife 04

Porsche C 30

Opel Dexos 2



Fyzikálno-chemické vlastnosti

Vlastnosti	PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL
Kinematická viskozita pri teplote 100°C, [mm ² /s]	11,9
Faktor viskozity	160
Teplota tekutosti, [°C]	-41
Teplota zapálenia, [°C]	220
Základné číslo, [mg KOH/g]	8,0
Sulfátový popol, [%]	0,7

Poznámka: uvedené hodnoty fyzikálno-chemických parametrov sú typické hodnoty. Skutočné hodnoty sú uvedené v laboratórnom certifikáte priloženom ku každej šarži výrobku.

Môže sa používať zameniteľne s:

Mobil 1 ESP Formula 5W/30 ; Mobil Super 3000 XE 5W/30
Platinum Max Expert V 5W/30 ; Platinum Pro V 5W/30
Lotos Quazar LLIII 5W/30 ; Lotos Quazar C2+C3 5W/30 ; Lotos Synthetic C2+C3 5W/30
Castrol Edge 5W/30 C3 ; Castrol Edge 5W/30 ; Castrol Edge 5W/30 LL
Total Quartz INEO MC3 5W/30 ; Elf Evolution Full-Tech LLX 5W/30
Shell Helix Ultra ECT 5W/30 ; Shell Helix HX7 Professional AV 5W/30

