

## Olej silnikowy

### ProfiPower 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW

#### Charakterystyka

- Kompatybilny z filtrami cząstek stałych
- Poprawia osiągi silnika w różnych warunkach pracy
- Wpływa na oszczędność paliwa
- Zapewnia optymalne własności nawet w ekstremalnych warunkach pracy przy wysokich obciążeniach
- Niska zawartość siarki, fosforu i popiołu siarczanowego

#### Zastosowanie

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW przeznaczony jest do stosowania w nowoczesnych, niskoemisyjnych silnikach benzynowych i Diesla w samochodach osobowych, terenowych oraz lekkich dostawczych, w których przewidziano wydłużone okresy między wymianami.

#### Normy, specyfikacje

SAE: 0W/30

ACEA: C3

VW 504 00 / 507 00

Porsche C30

MB 229.52

BMW LL-04



## Parametry fizykochemiczne

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	12,0
Wskaźnik lepkości	190
Temperatura płynięcia, [°C]	-48
Temperatura zapłonu, [°C]	200
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	8,0
Popiół siarczanowy, [%]	0,7

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

## Można stosować zamiennie za:

Mobil 1 ESP 0W-30

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30

Total Quartz Ineo Long Life 0W30

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30



- ✓ W produkcji olejów PROFIPower 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW zastosowano zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.
- ✓ Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach .
- ✓ Produkcja olejów PROFIPower 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości.