

Olio del cambio

ProfiPower 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-4/GL-5

Applicazione

PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5/GL-4 olio universale, semisintetico, multigrado per ingranaggi da utilizzare nei cambi manuali e nei ponti di trasmissione di autovetture e in altri veicoli a motore che operano in condizioni estremamente difficili in un ampio range di temperature ambientali, dove è richiesto un olio di classe GL-5 e viscosità 75W/80. Garantisce eccellenti proprietà di funzionamento e, soprattutto, ottime proprietà lubrificanti e di protezione contro l'usura degli elementi operativi.

Standard, specifiche

API: GL-5/GL-4

SAE: 75W/80

MAN:341 Type Z4

MAN: 341 Type E3

ZF TE-ML 02L/16K

DAF; Iveco; Renault; Volvo



Parametri fisico-chimici

Parametri	PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-4_GL-5
Viscosità cinematica a 100°C, [mm ² /s]	10,5
Indice di viscosità	145
Punto di scorrimento, [°C]	-45
Punto di infiammabilità, [°C]	210
Attenzione: i valori dei parametri fisico-chimici sopra riportati sono valori tipici. I valori effettivi sono riportati nella dichiarazione di laboratorio che accompagna ogni lotto di prodotto.	

