

Motorový olej

ProfiPower 4CAR 10W40 FULL CLEAN

Použití

PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN je vícestupňový polosyntetický olej. Je určený k použití v osobních a lehkých nákladních automobilech s benzínovými nebo dieselovými motory (kromě dieselových motorů s filtry pevných částic), motorech poháněných LPG, v motorech s nebo bez turbonabíjení, v moderních motorech nebo motorech starší konstrukce; s nebo bez katalyzátoru, ideální pro automobily s velkým počtem ujetých kilometrů, dokonalý na "dolévání".

Normy, specifikace

SAE: 10W/40

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/B4; A3/B3

VW 505.00

MB 229.1



Fyzikálně-chemické parametry

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN
Kinematická viskozita při teplotě 100°C, [mm ² /s]	14,1
Index viskozity	145
Průtoková teplota, [°C]	-35
Bod vzplanutí, [°C]	225
Základní číslo, [mg KOH/g]	10,0

Poznámka: výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v laboratorním certifikátu přiloženém ke každé šarži výrobku.

Lze použít zaměnitelně s:

Mobil Super 2000 X1 10W/40; Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W/40

Platinum Classic Semisynthetic 10W/40; Platinum Classic Gas Semisynthetic 10W/40; Platinum Classic Diesel Semisynthetic 10W/40

Lotos Semisynthetic 10W/40; Lotos Diesel Semisynthetic 10W/40; Lotos Semisynthetic LPG 10W/40

Castrol GTX 10W/40; Castrol Magnatec 10W/40; Castrol Magnatec Diesel 10W/40

Total Quartz 7000 10W/40; Elf Evolution 700 STI 10W/4 ; Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W/40

Shell Helix HX6 10W/40

