

## Motorový olej

### ProfiPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3

#### Použití

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3 je syntetický motorový olej určený k použití v moderních osobních a nákladních vozech vybavených vznětovými diesellovými nebo benzínovými motory s turbodmyčadlem nebo bez, vybavených systémem redukce výfukových plynů, jako jsou DPF nebo TWC. Splňuje technické požadavky Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, v nichž je doporučováno používání olejů splňujících normu ACEA C2/C3. Dokonale zajišťuje motor během celé doby provozu oleje a zajišťuje snížení spotřeby paliva.

#### Normy, specifikace

API: SN/SM/CF

ACEA: C2/C3

SAE: 5W/30

VW 502 00/505 00/505 01

MB 229.31, MB 229.51

PSA B71 2290

GM Dexos 2

BMW Longlife-04

Fiat 9.55535-S1



## Fyzikálně-chemické parametry

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3
Kinematická viskozita při teplotě 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	11,7
Index viskozity	160
Průtoková teplota, [°C]	-40
Bod vzplanutí, [°C]	220
Základní číslo, [mg KOH/g]	7,5
Síranový popel, [%]	0,77

**Poznámka:** výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v laboratorním certifikátu přiloženém ke každé šarži výrobku.

## Lze použít zaměnitelně s:

Mobil 1 ESP Formula 5W-30  
Platinum MaxExpert XD 5W-30  
Lotos Synthetic C2+C3 5W-30  
Shell Helix Ultra Extra 5W/30

