

Olio del cambio

ProfiPower 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5

Applicazione

PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5 olio universale, semisintetico, multigrado, progettato per l'uso in trasmissioni automobilistiche manuali. Revline Semisintetico GL-5 75W/90 garantisce eccellenti proprietà prestazionali e, soprattutto, ottime proprietà lubrificanti e di protezione dall'usura dei componenti di lavoro. È progettato per l'uso in trasmissioni manuali e assali motore di autovetture e altri veicoli a motore che operano in condizioni operative estremamente difficili in un ampio range di temperature ambientali dove è richiesto un olio di classe GL-5 e viscosità 75W/90.

Standard, specifiche

API: GL-5

SAE: 75W/90,

MAN:341 Type E3

MAN: 341 Type Z2

MAN: 342 Type M3

ZF TE-ML 02B; 05B; 12B; 12E; 16F; 17B; 19C; 21B

Scania STO 1:0

MB 235.8



Parametri fisico-chimici

Parametri	PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5
Viscosità cinematica a 100°C, [mm ² /s]	10,5
Indice di viscosità	145
Punto di scorrimento, [°C]	-45
Punto di infiammabilità, [°C]	210
Attenzione: i valori dei parametri fisico-chimici sopra riportati sono valori tipici. I valori effettivi sono riportati nella dichiarazione di laboratorio che accompagna ogni lotto di prodotto.	

