

## Olio motore

### ProfiPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL

#### Applicazione

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL è un olio motore sintetico di alta qualità con eccezionali proprietà detergenti che protegge perfettamente il motore contro l'usura anche in condizioni operative estreme. La speciale formulazione dell'olio garantisce una lunga durata e prestazioni eccellenti dei moderni sistemi di riduzione dei componenti nocivi nelle emissioni di scarico (come il DPF). PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL è progettato per l'uso nei motori a benzina e diesel moderni a basse emissioni in vetture di diverso tipo come autovetture, fuoristrada e veicoli commerciali leggeri.

#### Standard, specifiche

SAE: 5W/30

API: SN/SM/CF

ACEA: C3

VW 504.00/507.00

MB 229.51, MB 229.31

BMW Longlife 04

Porsche C 30

Opel Dexos 2



## Parametri fisico-chimici

Parametri	PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL
Viscosità cinematica a 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	11,9
Indice di viscosità	160
Punto di scorrimento, [°C]	-41
Punto di infiammabilità, [°C]	220
Capacità potenziale dell'olio, [mg KOH/g]	8,0
Cenere solfatata, [%]	0,7

**Attenzione:** i valori dei parametri fisico-chimici sopra riportati sono valori tipici. I valori effettivi sono riportati nella dichiarazione di laboratorio che accompagna ogni lotto di prodotto.

## Può essere utilizzato in modo intercambiabile con:

Mobil 1 ESP Formula 5W/30 ; Mobil Super 3000 XE 5W/30  
Platinum Max Expert V 5W/30 ; Platinum Pro V 5W/30  
Lotos Quazar LLIII 5W/30 ; Lotos Quazar C2+C3 5W/30 ; Lotos Synthetic C2+C3 5W/30  
Castrol Edge 5W30 C3 ; Castrol Edge 5W/30 ; Castrol Edge 5W/30 LL  
Total Quartz INEO MC3 5W/30 ; Elf Evolution Full-Tech LLX 5W/30  
Shell Helix Ultra ECT 5W/30 ; Shell Helix HX7 Professional AV 5W/30

