

Olio motore

ProfiPower 4CAR 10W40 FULL CLEAN

Applicazione

PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN è un olio semisintetico multigrado. È progettato per l'uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri con motori a benzina o diesel (esclusi i motori diesel con filtro antiparticolato); motori a gas GPL; in motori con o senza turbocompressore; in motori moderni e quelli più vecchi; con o senza catalizzatore; ideale per le auto ad alto chilometraggio, perfetto per i "rabbocchi".

Standard, specifiche

SAE: 10W/40

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/B4; A3/B3

VW 505.00

MB 229.1



Parametri fisico-chimici

Parametri	PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN
Viscosità cinematica a 100°C, [mm ² /s]	14,1
Indice di viscosità	145
Punto di scorrimento, [°C]	-35
Punto di infiammabilità, [°C]	225
Capacità potenziale dell'olio, [mg KOH/g]	10,0

Attenzione: i valori dei parametri fisico-chimici sopra riportati sono valori tipici. I valori effettivi sono riportati nella dichiarazione di laboratorio che accompagna ogni lotto di prodotto.

Può essere utilizzato in modo intercambiabile con:

Mobil Super 2000 X1 10W/40; Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W/40

Platinum Classic Semisynthetic 10W/40; Platinum Classic Gas Semisynthetic 10W/40; Platinum Classic Diesel Semisynthetic 10W/40

Lotos Semisynthetic 10W/40; Lotos Diesel Semisynthetic 10W/40; Lotos Semisynthetic LPG 10W/40

Castrol GTX 10W/40; Castrol Magnatec 10W/40; Castrol Magnatec Diesel 10W/40

Total Quartz 7000 10W/40; Elf Evolution 700 STI 10W/4 ; Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W/40

Shell Helix HX6 10W/40

