

## Motorový olej

### ProfiPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN

#### Použití

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN-17 OIL je určen pro osobní a lehká užitková vozidla. Chrání a maže motor v městských i dálničních podmínkách. Při nízkých teplotách se díky své nízké viskozitě rychle dostává do třecích uzlů a zajišťuje tak bezpečné startování motoru. Prodlužuje životnost filtru a přispívá k úspoře paliva. Jedná se o složení se sníženým obsahem síry, fosforu a sulfátového popela, díky čemuž je tento olej kompatibilní s filtry pevných částic.

#### Normy, specifikace

SAE: 5W/30

ACEA: C4

Renault RN 0720



## Fyzikálně-chemické parametry

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN
Kinematická viskozita při teplotě 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	11,5
Index viskozity	160
Průtoková teplota, [°C]	-40
Bod vzplanutí, [°C]	220
Základní číslo, [mg KOH/g]	8,0
Síranový popel, [%]	0,5

**Poznámka:** výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v laboratorním certifikátu přiloženém ke každé šarži výrobku.

## Lze použít zaměnitelně s:

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30  
Castrol EDGE Professional C4 5W-30  
Total Classic C4 5W-30  
Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30  
Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30  
Titan GT1 Pro C-4 SAE 5W-30  
Platinum MaxExpert C4 5W-30  
Platinum PRO C4 5W-30  
Lotos Quazar C4 5W-30

