

Motorový olej

ProfiPower 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3

Použití

PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3 je syntetický motorový olej určený pro použití v osobních a lehkých užitkových vozidlech se vznětovými nebo zážehovými benzinovými motory s přeplňováním nebo bez přeplňování, vybavených systémy redukce výfukových plynů (DPF, TWC).

Normy, specifikace

API: SN/SM/CF

ACEA: C3

SAE: 5W/40

VW 502 00/505 00/505 01

MB 229.31, MB 229.51

GM Dexos 2

BMW Longlife-04

Renault RN 0700/RN 0710

Ford WSS-M2C917-A

Fiat 9.55535-S2



Fyzikálně-chemické parametry

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3
Kinematická viskozita při teplotě 100°C, [mm ² /s]	14,5
Index viskozity	160
Průtoková teplota, [°C]	-41
Bod vzplanutí, [°C]	230
Základní číslo, [mg KOH/g]	8,0
Síranový popel, [%]	0,79

Poznámka: výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v laboratorním certifikátu přiloženém ke každé šarži výrobku.

Lze použít zaměnitelně s:

Platinum MaxExpert C3 5W-40; Platinum PRO C3 5W-40

Lotos Quazar 5W-40; Lotos Quazar K 5W-40, Lotos Synthetic Turbodiesel 5W-40

Castrol Edge 5W-40; Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40; Castrol Magnatec 5W-40 C3

Total Quartz INEO MC3 5W-40

Shell Helix HX7 ECT 5W-40

